

Инверторные Сплит-системы

Серия **Design Inverter** LV800

Яркий дизайн

В проектировании приборов AUX отдает предпочтение комплексному подходу. В серии «Design» инженеры AUX использовали только самые передовые технологии, обеспечивающие высочайшую энергоэффективность, низкий уровень шума, высокую производительность и надежность. Кроме оснащенности по последнему слову техники прибор получил невероятно стильный и оригинальный внешний вид - плод вдохновения команды дизайнеров AUX, которые провели большую работу по изучению современных тенденций и трендов в промышленном дизайне, разработали сотни эскизов и десятки макетов, чтобы конечный результат радовал вас и ваших близких долгие годы. Монолитная форма внутреннего блока с невероятно стильной панелью, обрамленной металлической рамкой, а так же новейший «исчезающий» дисплей, подчеркнут красоту и эксклюзивность вашего интерьера.

Преимущества

- Управление по Wi-Fi сетям (опционально)
- Энергоэффективность А-класса
- Тройная шумоизоляция внешнего блока
- Низкий уровень шума, всего 22дБ
- Высококачественная окраска «Champagne shine»
- Технология «Smart DC-inverter»



Серия Design Inverter LV800 R410A 220-240В 50Гц

Внутренний блок		ASW-H09A4 /LV-800R1DI	ASW-H12A4 /LV-800R1DI
Наружный блок		AS-H09A4 /LV-R1DI	AS-H12A4 /LV-R1DI
Производительность (охлаждение)	кВт	2,7 (1,45-3,2)	3,3 (1,4-3,52)
Производительность (обогрев)	кВт	2,8 (1,4-3,3)	3,5 (1,1-3,75)
Потребляемая мощность (охлаждение)	кВт	0,82 (0,38-1,35)	1,03 (0,45-1,5)
Потребляемая мощность (обогрев)	кВт	0,776 (0,38-1,54)	0,97 (0,4-1,35)
Рабочий ток (охлаждение)	А	3,6 (1,5-5,9)	4,6 (2,0-7,5)
Рабочий ток (обогрев)	А	3,4 (1,7-6,7)	4,3 (1,6-7,0)
Энергоэффективность (EER/COP)		3,29/3,61	3,21/3,61
Расход воздуха	м³/час	450	450
Уровень шума (внутренний/наружный)	дБ (А)	22-25-27-31/50	22-25-27-31/52
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г)	мм	800×300×198	850×300×198
Размеры наружного блока (Ш×В×Г)	мм	720×515×255	720×515×255
Вес нетто (внутренний/наружный блок)	кг	9,5/26	10,5/27,5
Диаметр труб (жидкость/газ)	мм	6,35/9,52	6,35/9,52
Максимальная длина трасс	м	15	15
Максимальный перепад высот	м	5	10
Диапазон рабочих температур (охлажд./обогрев)	°C	18-43/-15-24	18-43/-15-24

Примечания:

1. Вышеуказанные конструкционные решения и спецификации подлежат изменению без предварительного уведомления, вследствие усовершенствования продукта.
2. Информация об уровне шума отражает уровень в беззвонной камере.



Шампань



Управление
через Wi-Fi




Технология
«Smart DC
inverter»



Низкий уро-
вень шума
22 дБ



Фильтр с
ионами сере-
бра (опция)



Энергоэффе-
ktivность
А-класса



Фильтр с
био-фермен-
тами



Ионизатор
воздуха

Стандартные особенности



iFeel



Самоочистка



Режим
«Глубокий сон»



Антигрибковая
функция



Антиквозняк



Био-фильтр
(опция)



Фильтр с ионами
серебра (опция)



Автовращение
жалюзи



DC-инвертор



Бесшумная
работа



Ионизатор



Электромагнитная
совместимость



Мощное
осушение



Антикоррозийный
корпус



Таймер



Функция
самодиагностики



Автоматический
перезапуск



Фильтр с вита-
мином С (опция)



Угольный
фильтр (опция)



Защита
вентилей



Гидрофильные
алюминиевые
ребра



Модернизован-
ная медная труба



Управление
через Wi-Fi
(опция)



Пульт ДУ



Увеличенный
угол разморозки
112°



IFD фильтр



Родительский
контроль



Антиформальде-
гидный фильтр



3D датчик
температуры



Режим
детского сна