

## ① Канальные высоконапорные внутренние блоки ARV



ИК пульт (опция)



Воздушный фильтр



Монтажный комплект



В комплекте



Опция



ARVHD-H 220-240В; 50Гц; 1 фаза

| Модель                           |        | ARVHD-H112/4R1A | ARVHD-H125/4R1A | ARVHD-H140/4R1A | ARVHD-H150/4R1A | ARVHD-H220/4R1B | ARVHD-H280/4R1B |
|----------------------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Производительность (охл./обогр.) | кВт    | 11.2/12.8       | 12.5/13.3       | 14.0/15.0       | 15.0/16.0       | 22.4/25.0       | 28.0/31.5       |
| Потребляемая мощность            | кВт    | 0.6             | 0.6             | 0.6             | 0.6             | 1.25            | 1.25            |
| Рабочий ток (охлаждение/обогрев) | А      | 5.5/5.5         | 5.5/5.5         | 5.5/5.5         | 5.5/5.5         | 9.3/9.3         | 9.3/9.3         |
| Расход воздуха (внутренний блок) | м³/час | 1500/1750/2000  | 1500/1750/2000  | 1500/1750/2000  | 1500/1750/2000  | 2600/3200/3850  | 2600/3200/3850  |
| Уровень шума (внутренний блок)   | дБ (А) | 51-57-60        | 51-57-60        | 51-57-60        | 51-57-60        | 53-54-55        | 53-54-55        |
| Статическое давление             | Па     | 196             | 196             | 196             | 196             | 220             | 220             |
| Размеры блока (Ш×Г×В)            | мм     | 1200×670×380    | 1200×670×380    | 1200×670×380    | 1200×670×380    | 1350×700×460    | 1350×700×460    |
| Вес нетто блока                  | кг     | 56              | 56              | 56              | 56              | 91              | 91              |
| Диаметр труб (жидкость/газ)      | мм     | 9.52/19.05      | 9.52/19.05      | 9.52/19.05      | 9.52/19.05      | 12.7/22.2       | 12.7/22.2       |
| Диаметр дренажа                  | мм     | DN20            | DN20            | DN20            | DN20            | DN25            | DN25            |

## ① Напольно-потолочные внутренние блоки ARV



Встроенный дисплей



Антивибрационные накладки



Воздушный фильтр



Опция



В комплекте



ARVCF-H 220-240В; 50Гц; 1 фаза

| Модель                           |        | ARVCF-H045/4R1A | ARVCF-H056/4R1A | ARVCF-H071/4R1A | ARVCF-H080/4R1A | ARVCF-H090/4R1A | ARVCF-H100/4R1A | ARVCF-H112/4R1A | ARVCF-H125/4R1A | ARVCF-H140/4R1A |
|----------------------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Произв. (охл./обогр.)            | кВт    | 4.5/5.0         | 5.6/6.0         | 7.1/8.0         | 8.0/10.0        | 9.0/11.0        | 10.0/12.0       | 11.2/12.8       | 12.5/13.3       | 14.0/15.0       |
| Потреб. мощность                 | кВт    | 0.08            | 0.08            | 0.14            | 0.14            | 0.14            | 0.14            | 0.21            | 0.21            | 0.21            |
| Раб. ток (охл./обогр.)           | А      | 0.51/0.51       | 0.51/0.51       | 1.13/1.13       | 1.13/1.13       | 1.13/1.13       | 1.13/1.13       | 1.5/1.5         | 1.5/1.5         | 1.5/1.5         |
| Расход воздуха (внутренний блок) | м³/час | 665/760/950     | 665/760/950     | 910/1040/1300   | 1050/1200/1500  | 1050/1200/1500  | 1050/1200/1500  | 1260/1440/1800  | 1260/1440/1800  | 1260/1440/1800  |
| Ур. шума (вн. блок)              | дБ (А) | 36-39-42        | 36-39-42        | 39-42-45        | 41-44-47        | 41-44-47        | 41-44-47        | 42-45-48        | 42-45-48        | 42-45-48        |
| Размеры блока (Ш×Г×В)            | мм     | 930×205×660     | 930×205×660     | 1280×205×660    | 1280×205×660    | 1280×205×660    | 1280×205×660    | 1630×205×660    | 1630×205×660    | 1630×205×660    |
| Вес нетто блока                  | кг     | 26              | 26              | 35              | 35              | 35              | 35              | 45              | 45              | 45              |
| Диам. труб (жидк./газ)           | мм     | 6.35/12.7       | 6.35/12.7       | 9.52/15.88      | 9.52/15.88      | 9.52/15.88      | 9.52/15.88      | 9.52/15.88      | 9.52/15.88      | 9.52/15.88      |
| Диаметр дренажа                  | мм     | DN20            | DN20            | DN20            | DN20            | DN20            | DN20            | DN20            | DN20            | DN20            |