Бытовые традиционные сплит-системы.
Серия FP On-Off

WiFi — Удалённое управление (опция)

-30°C — Охлаждение при -30°C, (с зимним комплектом)

A — Энерго-эффективность

St — Работа в широком диапазоне напряжения





Белый

☆ Хит продаж. Надежный кондиционер по доступной цене

Важнейшая характеристика для любого кондиционера, насколько тихо работает сплит система. Серия FP - одна из самых тихих сплит систем в своем сегменте на рынке.



Мотор вентилятора с пониженным уровнем шума, обеспечивает работу блока от 24дБ



Функция «Дисплей мираж». Позволяет скрывать дисплей в выключенном состоянии на корпусе внутреннего блока.



Приносит пользу для здоровья и предотвращает нерациональный расход электроэнергии в ночное время.



Температурный датчик встроен в пульт дистанционного управления. Блок автоматически выберет режим работы, чтобы достичь максимально комфортной температуры в той части комнаты, где находится человек (с пультом).

Функциональность и комфорт

В производстве кондиционеров серии Prime используются только высококачественные марки пластика, обладающие низкими показателями усадки, высокой прочностью, а так же высокими показателями стойкости цвета и формы. Кондиционеры оснащаются только надёжным и качественным оборудованием: компрессором нового поколения, от ведущего мирового производителя – завода GMCC, и мотором вентилятора с пониженным уровнем шума.

Техническая информация


Серия Prime R410A 220-240В 50Гц

Внутренний блок / **Наружный блок**		**ASW-H07A4 /FP-R1** / **AS-H07A4 /FP-R1**	**ASW-H09A4 /FP-R1** / **AS-H09A4 /FP-R1**	**ASW-H12A4 /FP-R1** / **AS-H12A4 /FP-R1**	**ASW-H18A4 /FP-R1** / **AS-H18A4 /FP-R1**	**ASW-H24A4 /FP-R1** / **AS-H24A4 /FP-R1**	**ASW-H36A4 /FP-R1** / **AS-H36A4 /FP-R1**
Производительность (охлаждение/обогрев)	кВт	2,1/2,2	2,68/2,76	3,55/3,65	5,3/5,35	7,0/7,2	9,7/9,9
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев)	кВт	0,65/0,61	0,83/0,76	1,1/1,0	1,65/1,48	2,15/1,97	3,22/3,08
Рабочий ток (охлаждение/обогрев)	А	2,82/2,65	4,0/3,8	5,3/4,8	7,7/6,86	9,5/9,0	14,0/13,4
Энергоэффективность (EER/COP)		3,23/3,61	3,23/3,63	3,23/3,65	3,21/3,61	3,26/3,65	3,01/3,21
Расход воздуха	м³/час	400	400	600	850	850	1350
Уровень шума (внутренний/наружный)	дБ (А)	24-27-29-33/48	24-27-30-33/50	27-30-33-36/52	29-32-35-38/54	31-34-37-40/55	36-43-47-52/62
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г)	мм	690×283×199	690×283×199	750×285×200	900×310×225	900×310×225	1082×330×233
Размеры наружного блока (Ш×В×Г)	мм	665×420×280	665×420×280	710×500×240	795×525×290	825×655×310	900×700×350
Вес нетто (внутренний/наружный блок)	кг	6,5/20	6,5/20	8/25	11/34	11,5/44	13/50,5
Диаметр труб (жидкость/газ)	мм	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/12,7	6,35/12,7	6,35/15,88
Максимальная длина трасс	м	15	15	15	20	20	20
Максимальный перепад высот	м	5	5	10	10	10	10
Диапазон рабочих температур (охл./обогрев)	°C	0~+43/-7~+24					

*Технические характеристики для моделей произведенных с декабря 2025 г.


Серия Prime On-Off

Внутренние блоки



Модель	E, мм	F, мм	G, мм	диам. труб (жидк.)	диам. труб (газ)	диам. труб (дрен.)	Вес, кг	max L, м	ΔH, м
ASW-H07A4/FP-R1	690	283	199	6,35	9,52	DN16	6,5	15	5
ASW-H09A4/FP-R1	690	283	199	6,35	9,52	DN16	6,5	15	5
ASW-H12A4/FP-R1	750	285	200	6,35	9,52	DN16	8	15	10
ASW-H18A4/FP-R1	900	310	225	6,35	12,7	DN16	11	20	10
ASW-H24A4/FP-R1	900	310	225	6,35	12,7	DN16	11,5	20	10
ASW-H36A4/FP-R1	1082	330	233	6,35	15,88	DN16	13	20	10

Наружные блоки



Модель	A	B	C	D	E	H	Вес,кг
AS-H07A4/FP-R1	665+15+50	310	275	430	280	420	20
AS-H09A4/FP-R1	665+15+50	310	275	430	280	420	20
AS-H12A4/FP-R1	670+50	294	260	500	260	505	25
AS-H18A4/FP-R1	800+15+50	354	305	545	315	545	34
AS-H24A4/FP-R1							44
AS-H36A4/FP-R1	900	388	350	632	355	700	50,5

Схема подключения Prime series On-Off (07/09/12/18)




Схема подключения Prime series On-Off (24/36)

