

Напольно-потолочные системы SYSPLIT CEILING

- 2 способа установки: под потолком – позволяет более эффективно использовать пространство; установка на полу обеспечивает более эффективное распределение воздуха в режиме «обогрева».
- Автоматическое качание вертикальных и горизонтальных жалюзи.
- Дополнительная изоляция дренажного поддона.
- Мощный воздушный поток.
- Встроенная система самодиагностики и защита от утечки хладагента.
- Выбор стороны отвода конденсата.
- Возможность подвода свежего воздуха и дополнительных воздуховодов.
- Дополнительные порты для подключения проводного пульта управления и сигнала тревоги.
- Защита испарителя от обмерзания.
- Дополнительные функции в стандартной комплектации: турбо-режим, ночной режим, таймер, компенсация температур, авторестарт.
- Низкотемпературный комплект -30°C (опция).
- Гарантия 3 года.



Инфракрасный
пульт ДУ
SYSCONTROL RM 52
(в комплекте)



Проводной пульт
ДУ **SYSCONTROL WC 12**
(опция)

Руководство по монтажу



Технические характеристики

Внутренний блок		SYSPLIT CEILING	18 HP Q	24 HP Q	36 HP R	48 HP R	60 HP R
Наружный блок		SYSPLIT OUTDOOR	18 HP Q	24 HP Q	36 HP R (N)*	48 HP R	60 HP R
Хладагент			R410A				
Электропитание	Вт/Ф/Гц		220-240/1/50	220-240/1/50	380-420/3/50	380-420/3/50	380-420/3/50
	Btu/ч		18500	24000	36000	48000	55000
Холодопроизводительность	кВт		5,42	7,03	10,55	14,07	16,12
	Вт		2110	2630	3980	5060	6400
Потребляемая мощность	Вт		2110	2630	3980	5060	6400
Рабочий ток	А		9,36	12,62	7	8,4	10,5
Теплопроизводительность	Btu/ч		19000	26000	39500	52000	60000
	кВт		5,57	7,62	11,58	15,24	17,58
Потребляемая мощность	Вт		1730	2450	3700	5063	5800
Рабочий ток	А		7,67	11,76	6,5	8,6	9,6
EER/COP	Вт/Вт		2,57/3,22	2,67/3,11	2,65/3,13	2,78/3,01	2,52/3,03
Расход воздуха (выс/ср/низ)	м³/ч		1150/950/800	1250/1050/900	1750/1400/1250	1750/1400/1250	2300/1800/1600
Уровень шума (выс/ср/низ)	дБ (А)		53/48/43	54/49/44	53/48/44	53/48/44	55/49/46
Габариты блока без упаковки (Д x Ш x В)	мм		1068x675x235	1068x675x235	1285x675x235	1285x675x235	1650x675x235
Габариты блока с упаковкой (Д x Ш x В)	мм		1145x755x313	1145x755x313	1360x755x313	1360x755x313	1725x755x313
Масса блока без упаковки	кг		24	24,6	29	31	39
Масса блока с упаковкой	кг		29	29,8	36	36	45
Диаметр соединений	Жидкостная линия	мм (дюйм)	Ø6,35 (1/4)	Ø9,52 (3/8)	Ø9,52 (3/8)	Ø9,52 (3/8)	Ø9,52 (3/8)
	Газовая линия	мм (дюйм)	Ø12,7 (1/2)	Ø15,9 (5/8)	Ø19 (3/4)	Ø19 (3/4)	Ø19 (3/4)
	Дренаж	мм	Ø25	Ø25	Ø25	Ø25	Ø25
Сечение кабелей	Вводной	п×мм²	3×2,5	3×2,5	5×2,5	5×2,5	5×2,5
Максимальная длина магистрали	м		25	25	30	50	50
Максимальный перепад высот	м		15	15	20	30	30
Температура внутри помещения	°C		Охлаждение +17...+32 / Обогрев 0...+30				

* Наружный блок SYSPLIT OUTDOOR 36 HP Q N оснащен низкотемпературным комплектом (до -30°C)