

Внутренние блоки кассетного типа однопоточные SYSVRF2 CASSETTE 1W

Особенности

- Узкий корпус (всего 153 мм для моделей 18-36).
- Все модели с вентилятором DC Inverter.
- 7-ми скоростной вентилятор.
- Мощная струя выходящего воздуха для помещений с высокими потолками.
- Встроенный дренажный насос с высотой подъема конденсата до 750 мм.
- Встроенный электронно-расширительный вентиль (ЭРВ).



Аксессуары/опции

- Декоративная панель **SYSPANEL CASSETTE 1W VRF (L)** с цифровым дисплеем.
- Инфракрасный пульт ДУ **SYS RM 05**
- Проводной пульт управления **SYS WSC 86**
- Проводной пульт управления **SYS WGC 120** с недельным таймером и возможностью группового управления (до 16 внутренних блоков).



Технические характеристики

Модель	SYSVRF2	CASSETTE 1W 18 Q	CASSETTE 1W 22 Q	CASSETTE 1W 28 Q	CASSETTE 1W 36 Q	CASSETTE 1W 45 Q	CASSETTE 1W 56 Q	CASSETTE 1W 71 Q	
Декоративная панель	SYSPANEL	CASSETTE 1W VRF	CASSETTE 1W VRF	CASSETTE 1W VRF	CASSETTE 1W VRF	CASSETTE 1W VRF L	CASSETTE 1W VRF L	CASSETTE 1W VRF L	
Электропитание	В / ф / Гц		220-240 / 1 / 50						
Холодопроизводительность	кВт	1,8	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	
Потребляемая мощность	Вт	25	25	30	30	40	48	60	
Рабочий ток	А	0,24	0,24	0,25	0,25	0,27	0,32	0,36	
Теплопроизводительность	кВт	2,2	2,6	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0	
Потребляемая мощность	Вт	25	25	30	30	40	48	60	
Рабочий ток	А	0,24	0,24	0,25	0,25	0,27	0,32	0,36	
Двигатель вентилятора	Тип	DC fan motor							
Расход воздуха	м³/ч	523/482/ 448/404/ 360/312/ 275	523/482/ 448/404/ 360/312/ 275	573/531/ 492/456/ 420/364/ 315	573/531/ 492/456/ 420/364/ 315	693/662/ 638/600/ 556/510/ 476	792/763/ 728/688/ 643/589/ 549	933/873/ 815/749/ 689/637/ 592	
Уровень звукового давления	дБ(А)	37/36/35/ 34/32/ 31/30	37/36/35/ 34/32/ 31/30	39/38/37/ 36/35/ 35/34	39/38/37/ 36/35/ 35/34	41/40/39/ 38/37/ 36/35	42/41/40/ 39/38/ 37/36	44/43/42/ 41/39/ 38/37	
Внутренний блок	Габариты без упаковки (ДхШхВ)	мм	1054x425x153				1275x450x189		
	Габариты с упаковкой (ДхШхВ)	мм	1155x490x245				1370x505 x295		
	Масса без упаковки/ с упаковкой	кг	11,8/15,3		12,3/15,8		16,1/20,4	16,4/20,7	17,1/21,4
Декоративная панель	Габариты без упаковки (ДхШхВ)	мм	1180x465x25				1350x505x25		
	Габариты с упаковкой (ДхШхВ)	мм	1232x517x107				1410x560x95		
	Масса без упаковки/ с упаковкой	кг	3,5/5,2				4,0/5,4		
Хладагент	Тип	R410A							
Диаметр соединений	Жидкостная линия	мм (дюйм)	Ø6,4 (1/4)				Ø12,7 (1/2)		
	Газовая линия	мм (дюйм)	Ø12,7 (1/2)				Ø15,9 (5/8)		
Диаметр дренажного патрубка	мм	Ø25							
Рабочий диапазон температур	°С	Охлаждение +17...+32 / Обогрев +10...+28							

Данные приведены при следующих условиях - см. условия к блокам SYSVRF2 CASSETTE MINI