

Внутренние блоки кассетного типа двухпоточные SYSVRF2 CASSETTE 2W

Особенности

- Удобный монтаж блока с двунаправленным потоком выходящего воздуха.
- Все модели с вентилятором DC Inverter.
- 7-ми скоростной вентилятор.
- Низкий уровень шума.
- Встроенный дренажный насос с высотой подъема конденсата до 750 мм.
- Встроенный электронно-расширительный вентиль (ЭРВ).



Аксессуары/опции

- Декоративная панель **SYSPANEL CASSETTE 2W VRF2**, выполненная в лаконичном стиле.
- Инфракрасный пульт ДУ **SYS RM 05**
- Проводной пульт управления **SYS WSC 86**
- Проводной пульт управления **SYS WGC 120** с недельным таймером и возможностью группового управления (до 16 внутренних блоков).



Проводной пульт ДУ
SYS WSC 86
(опция)



Инфракрасный пульт ДУ
SYS RM 05
(опция)



Проводной пульт ДУ
SYS WGC 120
(опция)

Технические характеристики

Модель		SYSVRF2	CASSETTE 2W 22 Q	CASSETTE 2W 28 Q	CASSETTE 2W 36 Q	CASSETTE 2W 45 Q	CASSETTE 2W 56 Q
Декоративная панель		SYSPANEL	CASSETTE 2W VRF2	CASSETTE 2W VRF2	CASSETTE 2W VRF2	CASSETTE 2W VRF2	CASSETTE 2W VRF2
Электропитание		В / ф / Гц	220-240 / 1 / 50				
Холодопроизводительность		кВт	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6
Потребляемая мощность		Вт	35	40	40	50	69
Рабочий ток		А	0,35	0,45	0,45	0,55	0,55
Теплопроизводительность		кВт	2,6	3,2	4,0	5,0	6,3
Потребляемая мощность		Вт	35	40	40	50	69
Рабочий ток		А	0,35	0,45	0,45	0,55	0,55
Двигатель вентилятора		Тип	DC fan motor				
Расход воздуха		м³/ч	654/612/571/ 530/488/ 449/410	654/612/571/ 530/488/ 449/410	725/679/641/ 591/554/ 509/458	850/792/731/ 670/631/ 592/550	980/925/855/ 800/755/ 702/670
Уровень звукового давления		дБ(А)	33/31/30/29/ 27/25/24	33/31/30/29/ 27/25/24	35/33/32/30/ 29/27/25	37/36/35/34/ 32/31/30	39/37/36/35/ 33/31/30
Внутренний блок	Габариты без упаковки (ДхШхВ)	мм	1172x591x299				
	Габариты с упаковкой (ДхШхВ)	мм	1355x675x400				
	Масса без упаковки/ с упаковкой	кг	33,5/42 35/43,5				
Декоративная панель	Габариты без упаковки (ДхШхВ)	мм	1430x680x53				
	Габариты с упаковкой (ДхШхВ)	мм	1525x765x130				
	Масса без упаковки/ с упаковкой	кг	10,5/15,0				
Хладагент		Тип	R410A				
Диаметр соединений	Жидкостная линия	мм (дюйм)	Ø6,4 (1/4)				Ø9,5 (3/8)
	Газовая линия	мм (дюйм)	Ø12,7 (1/2)				Ø15,9 (5/8)
Диаметр дренажного патрубка		мм	Ø32				
Рабочий диапазон температур		°С	Охлаждение +17...+32 / Обогрев +10...+28				

Данные приведены при следующих условиях - см. условия к блокам SYSVRF2 CASSETTE MINI