

Внутренние блоки кассетного типа компакт SYSVRF2 CASSETTE MINI

Особенности

- Компактный корпус, соответствующий размерам стандартной ячейки подвесного потолка.
- Все модели с вентилятором DC Inverter.
- 7-ми скоростной вентилятор.
- Низкий уровень шума.
- Возможность организации подмеса свежего воздуха и раздачи обработанного воздуха по сети воздуховодов.
- Встроенный дренажный насос с высотой подъема конденсата до 500 мм.
- Встроенный электронно-расширительный клапан (ЭРВ).



Инфракрасный пульт ДУ
SYS RM 05
(опция)



Проводной пульт ДУ
SYS WSC 86
(опция)



Проводной пульт ДУ **SYS WGC 120**
(опция)

Аксессуары/опции

- Декоративная панель **SYS PANEL CASSETTE MINI SYSVRF2** с круговым распределением потока воздуха
- Инфракрасный пульт ДУ **SYS RM 05**
- Проводной пульт управления **SYS WSC 86**
- Проводной пульт управления **SYS WGC 120** с недельным таймером и возможностью группового управления (до 16 внутренних блоков).

Технические характеристики

Модель		SYSVRF2	CASSETTE MINI 22 Q	CASSETTE MINI 28 Q	CASSETTE MINI 36 Q	CASSETTE MINI 45 Q
Декоративная панель		SYS PANEL	CASSETTE MINI SYSVRF2	CASSETTE MINI SYSVRF2	CASSETTE MINI SYSVRF2	CASSETTE MINI SYSVRF2
Электропитание		В / ф / Гц		220-240 / 1 / 50		
Холодопроизводительность		кВт	2,2	2,8	3,6	4,5
Потребляемая мощность		Вт	35	35	40	50
Рабочий ток		А	0,26	0,26	0,28	0,28
Теплопроизводительность		кВт	2,4	3,2	4,0	5,0
Потребляемая мощность		Вт	35	35	40	50
Рабочий ток		А	0,26	0,26	0,28	0,28
Двигатель вентилятора		Тип	DC fan motor			
Расход воздуха		м³/ч	576/552/524/ 503/462/ 441/405	576/552/524/ 503/462/ 441/405	604/573/541/ 516/478/ 434/400	604/573/541/ 516/478/ 434/400
Уровень звукового давления		дБ(А)	35/34/33/ 29/26/23/22	35/34/33/ 29/26/23/22	41/38/35/ 32/30/29/28	41/38/35/ 32/30/29/28
Внутренний блок	Габариты без упаковки (ДхШхВ)	мм	570×570×260			
	Габариты с упаковкой (ДхШхВ)	мм	675×675×285			
	Масса без упаковки/ с упаковкой	кг	18/23,5 19,2/24,7			
Декоративная панель	Габариты без упаковки (ДхШхВ)	мм	647×647×50			
	Габариты с упаковкой (ДхШхВ)	мм	715×715×123			
	Масса без упаковки/ с упаковкой	кг	3/5			
Хладагент		Тип	R410A			
Диаметр соединений	Жидкостная линия	мм (дюйм)	Ø6,4 (1/4)			
	Газовая линия	мм (дюйм)	Ø12,7 (1/2)			
Диаметр дренажного патрубка		мм	Ø25			
Рабочий диапазон температур		°С	Охлаждение +17...+32 / Обогрев +10...+28			

Данные приведены при следующих условиях:

1. Охлаждение: температура воздуха в помещении (сухой/мокрый термометр) 27°C/19°C; температура наружного воздуха (сухой термометр) 35°C. Эквивалентная длина трубопровода 8 м (горизонтальный участок).
2. Обогрев: температура воздуха в помещении 20°C; температура наружного воздуха (сухой/мокрый термометр) 7°C/6°C. Эквивалентная длина трубопровода 8 м (горизонтальный участок).
3. Значения уровня шума определены в акустической камере на расстоянии 1,4 м под блоком. При эксплуатации в условиях окружающей среды эти параметры могут отличаться от указанных в таблице.