

Внутренние блоки кассетного типа стандарт SYSVRF2 CASSETTE

Особенности

- Низкий корпус, облегчающий монтаж блока в ограниченном пространстве подвесного потолка.
- Все модели с вентилятором DC Inverter.
- 7-ми скоростной вентилятор.
- Низкий уровень шума.
- Возможность подмеса свежего воздуха и раздачи обработанного воздуха по сети воздуховодов.
- Встроенный дренажный насос с высотой подъема конденсата до 750 мм.
- Встроенный электронно-расширительный вентиль (ЭРВ).



Аксессуары/опции

- Новая декоративная панель **SYS PANEL CASSETTE EVO SYSVRF2** с круговым распределением потока воздуха.
- Инфракрасный пульт ДУ **SYS RM 05**
- Проводной пульт управления **SYS WSC 86**
- Проводной пульт управления **SYS WGC 120** с недельным таймером и возможностью группового управления (до 16 внутренних блоков).



Инфракрасный пульт ДУ **SYS RM 05** (опция)



Проводной пульт ДУ **SYS WSC 86** (опция)



Проводной пульт ДУ **SYS WGC 120** (опция)

Технические характеристики

Модель	SYSVRF2	CASSETTE 28 Q	CASSETTE 36 Q	CASSETTE 45 Q	CASSETTE 56 Q	CASSETTE 71 Q	CASSETTE 90 Q	CASSETTE 112 Q	CASSETTE 140 Q	
Декоративная панель	SYS PANEL	CASSETTE EVO SYSVRF2	CASSETTE EVO SYSVRF2	CASSETTE EVO SYSVRF2	CASSETTE EVO SYSVRF2	CASSETTE EVO SYSVRF2	CASSETTE EVO SYSVRF2	CASSETTE EVO SYSVRF2	CASSETTE EVO SYSVRF2	
Электропитание	В / ф / Гц	220-240 / 1 / 50								
Холодопроизводительность	кВт	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	9,0	11,2	14,0	
Потребляемая мощность	Вт	40	45	50	60	70	96	160	170	
Рабочий ток	А	0,32	0,32	0,34	0,34	0,36	0,82	0,82	0,98	
Теплопроизводительность	кВт	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0	10,0	12,5	15,0	
Потребляемая мощность	Вт	40	45	50	60	70	96	160	170	
Рабочий ток	А	0,32	0,32	0,34	0,34	0,36	0,82	0,82	0,98	
Двигатель вентилятора	Тип	DC fan motor								
Расход воздуха	м³/ч	801/751/ 711/658/ 637/611/ 542	801/751/ 711/658/ 637/611/ 542	893/866/ 804/744/ 714/698/ 635	893/866/ 804/744/ 714/698/ 635	977/937/ 864/800/ 778/738/ 671	1203/1131/ 1064/977/ 912/840/ 774	1203/1131/ 1064/977/ 912/840/ 774	1662/1574/ 1448/1348/ 1253/1219/ 1170	
Уровень звукового давления	дБ(А)	32/31/30/ 28/28/ 26/23	32/31/30/ 28/28/ 26/23	35/34/31/ 31/30/ 28/26	35/34/31/ 31/30/ 28/26	35/35/34/ 31/30/ 28/27	36/35/34/ 31/31/ 29/28	36/35/34/ 31/31/ 29/28	39/37/36/ 35/34/ 31/31	
Внутренний блок	Габариты без упаковки (ДхШхВ)	мм	840(904)×840×230						840(904)×840×300	
	Габариты с упаковкой (ДхШхВ)	мм	955×955×260						955×955×330	
	Масса без упаковки/ с упаковкой	кг	21,3/25,8			23,2/27,6		23,2/27,6		30,7/35,8
Декоративная панель	Габариты без упаковки (ДхШхВ)	мм	950×950×55							
	Габариты с упаковкой (ДхШхВ)	мм	1035×1035×90							
	Масса без упаковки/ с упаковкой	кг	5,0/8,0							
Хладагент	Тип	R410A								
Диаметр соединительный	Жидкостная линия	мм (дюйм)	Ø6,4 (1/4)			Ø9,5 (3/8)				
	Газовая линия	мм (дюйм)	Ø12,7 (1/2)			Ø15,9 (5/8)				
Диаметр дренажного патрубка	мм	Ø32								
Рабочий диапазон температур	°С	Охлаждение +17...+32 / Обогрев +10...+28								

Данные приведены при следующих условиях - см. условия к блокам SYSVRF2 CASSETTE MINI