

Внутренние блоки канального типа высоконапорные SYSVRF2 DUCT HP

Особенности

- Возможность подключить широкую сеть воздуховодов сложной конфигурации благодаря свободному статическому давлению до 250 Па.
- Все модели с вентилятором DC Inverter.
- 7-ми скоростной вентилятор.
- Фильтр грубой очистки на алюминиевой раме для удобства обслуживания.
- Зарезервированные отверстия для организации подмеса свежего воздуха.
- Возможность управления по внешнему сигналу ВКЛ/ВЫКЛ.
- Панель индикации с ИК приемником в комплекте.
- Фланец входа/выхода воздуха для подключения воздуховодов в комплекте.
- Встроенный электронно-расширительный клапан (ЭРВ).



Проводной
пульт ДУ
SYS WSC 86
(опция)



Инфракрасный
пульт ДУ
SYS RM 05
(опция)



Проводной
пульт ДУ
SYS WGC 120
(опция)

Аксессуары/опции

- Инфракрасный пульт ДУ **SYS RM 05**
- Проводной пульт управления **SYS WSC 86**
- Проводной пульт управления **SYS WGC 120** с недельным таймером и возможностью группового управления (до 16 внутренних блоков).

Технические характеристики

Модель	SYSVRF2	DUCT HP 71 Q	DUCT HP 112 Q	DUCT HP 140 Q	DUCT HP 200 Q	DUCT HP 280 Q
Электропитание	В / ф / Гц		220-240 / 1 / 50			
Холодопроизводительность	кВт	7,1	11,2	14,0	20,0	28,0
Потребляемая мощность	Вт	180	380	420	990	1200
Рабочий ток	А	1,4	2,9	4,5	6,0	6,0
Теплопроизводительность	кВт	8,0	12,5	16,0	22,5	31,5
Потребляемая мощность	Вт	180	380	420	990	1200
Рабочий ток	А	1,4	2,9	4,5	6,0	6,0
Двигатель вентилятора	Тип	DC fan motor				
Расход воздуха	м³/ч	1360/1333/ 1296/1264/ 1234/1197/ 1159	1886/1775/ 1695/1614/ 1528/1429/ 1354	2258/2127/ 2033/1927/ 1818/1707/ 1601	4358/4237/ 4144/4043/ 3941/3837/ 3745	4358/4237/ 4144/4043/ 3941/3837/ 3745
Внешнее статическое давление*	Па	100 (30-200)	100 (30-200)	100 (30-200)	170 (20-250)	170 (20-250)
Уровень звукового давления	дБ(А)	46/46/45/ 45/44/43/42	50/50/49/ 48/47/46/45	53/52/51/ 51/50/49/48	57/56/55/ 54/53/52/50	57/56/55/ 54/53/52/50
Габариты без упаковки (ДхШхВ)	мм	952x690x420		1300x690x420	1443x810x470	
Габариты с упаковкой (ДхШхВ)	мм	1090x768x440		1436x768x450	1509x990x550	
Масса без упаковки/с упаковкой	кг	41,0/47,0	51/57	63,0/70,0	130/142	130/142
Хладагент	Тип	R410A				
Диаметр соединений	Жидкостная линия	мм (дюйм)	Ø9.53 (3/8)	Ø9.53 (3/8)		Ø12.7 (1/2)
	Газовая линия	мм (дюйм)	Ø15.9 (5/8)	Ø19.1 (3/4)		Ø22.2 (7/8)
Диаметр дренажного патрубка	мм	Ø25			Ø32	
Рабочий диапазон температур	°С	Охлаждение +17...+32 / Обогрев +10...+28				

Данные приведены при следующих условиях - см. условия к блокам SYSVRF2 CASSETTE MINI