

Внутренние блоки канального типа средненапорные SYSVRF2 DUCT

Особенности

- Свободное статическое давление до 150 Па.
- Все модели с вентилятором DC Inverter.
- 7-ми скоростной вентилятор.
- Фильтр грубой очистки на алюминиевой раме для удобства обслуживания.
- Зарезервированные отверстия для организации подмеса свежего воздуха.
- Возможность управления по внешнему сигналу ВКЛ/ВЫКЛ.
- Панель индикации с ИК приемником в комплекте.
- Фланец входа/выхода воздуха для подключения воздуховодов в комплекте.
- Встроенный дренажный насос с высотой подъема конденсата до 750 мм.
- Встроенный электронно-расширительный вентиль (ЭРВ).



Инфракрасный
пульт ДУ
SYS RM 05
(опция)



Проводной
пульт ДУ
SYS WSC 86
(опция)



Проводной
пульт ДУ
SYS WGC 120
(опция)

Аксессуары/опции

- Инфракрасный пульт ДУ **SYS RM 05**
- Проводной пульт управления **SYS WSC 86**
- Проводной пульт управления **SYS WGC 120** с недельным таймером и возможностью группового управления (до 16 внутренних блоков).

Технические характеристики

Модель	SYSVRF2	DUCT 22 Q	DUCT 28 Q	DUCT 36 Q	DUCT 45 Q	DUCT 56 Q	DUCT 71 Q	DUCT 90 Q	DUCT 112 Q	DUCT 140 Q
Электропитание	В / ф / Гц	220-240 / 1 / 50								
Холодопроизводительность	кВт	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	9,0	11,2	14,0
Потребляемая мощность	Вт	40	40	45	92	92	98	120	200	250
Рабочий ток	А	0,45	0,45	0,50	0,55	0,55	0,70	1,00	1,30	1,80
Теплопроизводительность	кВт	2,6	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0	10,0	12,5	15,5
Потребляемая мощность	Вт	40	40	45	92	92	98	120	200	250
Рабочий ток	А	0,45	0,45	0,50	0,55	0,55	0,70	1,00	1,30	1,80
Двигатель вентилятора	Тип	DC fan motor								
Расход воздуха	м³/ч	520/480/440/400/360/330/300	520/480/440/400/360/330/300	580/540/500/460/430/400/370	800/740/680/620/540/480/400	830/760/720/680/640/600/560	1000/960/900/840/780/720/680	1260/1180/1100/1020/940/860/780	1500/1430/1360/1290/1210/1140/1080	1960/1860/1760/1660/1560/1460/1360
Внешнее статическое давление	Па	10 (10-50)						40 (10-100)		50 (25-150)
Уровень звукового давления	дБ(А)	32/31/29/28/26/25/23	32/31/29/28/26/25/23	33/32/31/30/28/27/25	36/34/32/31/29/27/25	36/34/33/32/30/29/28	37/35/33/32/30/29/28	37/35/34/33/31/29/28	39/38/38/37/35/34/33	41/39/38/37/36/35/33
Габариты без упаковки (ДхШхВ)	мм	780x500x210			1000x500x210		1220x500x210	1230x775x270		1290x865x300
Габариты с упаковкой (ДхШхВ)	мм	870x525x285			1115x525x285		1335x525x285	1355x795x350		1400x925x375
Масса без упаковки/с упаковкой	кг	18/21			21,5/25		27,5/31,5	37/45		46,5/55,5
Хладагент	Тип	R410A								
Диаметр соединений	Жидкостная линия	мм (дюйм)	Ø6,4 (1/4)				Ø9,5 (3/8)			
	Газовая линия	мм (дюйм)	Ø12,7 (1/2)				Ø15,9 (5/8)			
Диаметр дренажного патрубка	мм	Ø25								
Рабочий диапазон температур	°C	Охлаждение +17...+32 / Обогрев +10...+28								

Данные приведены при следующих условиях - см. условия к блокам SYSVRF2 CASSETTE MINI