

Кассетные инверторные мультисплит-системы SYSPLIT CASSETTE MULTI EVO

- Инверторное управление работой компрессора DC Inverter.
- Декоративная панель с обдувом 360°, цифровой дисплей.
- Автоматический привод воздушных заслонок.
- Встроенный дренажный насос, подъем конденсата до 750 мм.
- Возможность подвода свежего воздуха и дополнительных воздуховодов.
- Дополнительные порты для подключения проводного пульта управления и сигнала «Авария».
- Дополнительные функции в стандартной комплектации: турбо-режим, ночной режим, компенсация температур, таймер, авторестарт.
- Гарантия 3 года.



Инфракрасный пульт ДУ
SYSCONTROL RM 52
(в комплекте)



Проводной пульт ДУ
SYSCONTROL WC 12
(опция)

Технические характеристики

Внутренний блок	SYSPLIT CASSETTE MULTI EVO		09 HP Q	12 HP Q	18 HP Q
Панель	SYSPANEL CASSETTE		MINI SPLIT W		
Хладагент			R410A		
Электропитание	Вт/Ф/Гц		220-240/1/50		
Холодопроизводительность	Btu/h		9 000	12 000	18 000
	кВт		2,6	3,5	5,2
Потребляемая мощность охлаждения/нагрев	Вт		40 / 40	40 / 40	102 / 102
Рабочий ток охлаждения/нагрев	A		0,18 / 0,18	0,18 / 0,18	0,44 / 0,44
	Btu/ч		10 000	14 000	18 500
Теплопроизводительность	кВт		2,93	4,1	5,42
	м³/ч		580/500/450	617/504/415	680/560/500
Расход воздуха (выс/ср/низ)	дБ (А)		38/33/29	41/37/34	44/42/41
Уровень шума (выс/ср/низ)	мм (дюйм)		Ø6,35 (1/4)	Ø6,35 (1/4)	Ø6,35 (1/4)
Диаметр соединений	Газовая линия	мм (дюйм)	Ø9,52 (3/8)	Ø9,52 (3/8)	Ø12,7 (1/2)
	Дренаж	мм	25	25	25
	Жидкостная линия	мм	25	25	25
Габариты блока без упаковки (Д x Ш x В)	мм		570x570x260	570x570x260	570x570x260
Габариты блока с упаковкой (Д x Ш x В)	мм		662x662x317	662x662x317	662x662x317
Масса (нетто/брутто)	кг		14,5/17,3	16,2/21,4	16,2/21,4
Габариты панели без упаковки (Д x Ш x В)	мм		647x647x50	647x647x50	647x647x50
Габариты панели с упаковкой (Д x Ш x В)	мм		715x715x123	715x715x123	715x715x123
Масса панели (нетто/брутто)	кг		2,5/4,5	2,5/4,5	2,5/4,5

Руководство по монтажу

