

Настенные инверторные мультисплит-системы

SYSPLIT WALL SMART V2 EVO 09-24 HP Q

- Инверторная технология 3D DC Inverter.
- Сезонная энергоэффективность класса A++ (SEER 7,1).
- Уникальная система очистки фильтров.
- Внутренняя подсветка индикаторов панели.
- Функция Follow Me.
- Режим вентиляции без понижения температуры в помещении.
- Таймер на включение и выключение 24 часа.
- Авторестарт при возобновлении электропитания.
- Функция самоочистки теплообменника внутреннего блока, управляемая с пульта управления.
- Ночной режим работы.
- Возможность выбора стороны отвода конденсата.
- Полноценный обогреватель и осушитель воздуха для межсезонного использования.
- Гарантия 3 года.
- Высокоэффективный теплообменник с покрытием Sea View.
- BIO-фильтр.
- Управление по Wi-Fi.
- Автоматическое качание жалюзи в 2х плоскостях для создания объемного потока воздуха.



Инфракрасный
пульт ДУ
SYSCONTROL RM57
(в комплекте)

Технические характеристики

Внутренний блок	SYSPLIT WALL SMART V2	09 EVO HP Q	12 EVO HP Q	18 EVO HP Q	24 EVO HP Q
Хладагент	R410A				
Электропитание	Вт/Ф/Гц	220-240/1/50			
Холодопроизводительность	Btu/ч	9000 (1941-12313)	12000 (4300-15200)	18000 (6500-20900)	24000 (9100-26900)
	кВт	2,6 (0,57-3,6)	3,51 (1,26-4,45)	5,27 (1,9-6,12)	8,19 (3,11-9,18)
Потребляемая мощность при охлаждении	Вт	816 (100-1336)	1153 (110-1720)	1643 (150-2350)	2306 (230-3030)
Рабочий ток	А	3,5 (0,5-5,8)	5,0 (0,5-7,5)	7,1 (0,7-10,2)	10,0 (1,0-13,2)
Теплопроизводительность	Btu/ч	10000 (1241-11825)	13000 (3640-16600)	19000 (4870-23000)	26000 (7100-31200)
	кВт	2,93 (0,36-3,47)	3,81 (1,07-4,87)	5,57 (1,43-6,75)	7,63 (2,08-9,15)
ВНУТРЕННИЙ БЛОК					
Расход воздуха (выс/ср/низ)	м³/ч	486/433/329	550/490/360	810/720/550	1050 /970/650
Уровень шума (выс/ср/низ)	дБ (А)	39/33/26	41/37/30/23	45/41/33/24	46/44/35/27
Габариты блока без упаковки (Д x Ш x В)	мм	717x193x302	805x193x302	964x222x325	1106x232x342
Масса (нетто/брутто)	кг	7,8/10,3	8,2/10,9	10,8/14,3	14,3/18,2
Габариты блока с упаковкой (Д x Ш x В)	мм	785x375x290	875x375x285	1045x405x305	1195x420x315

* настенный внутренний блок SYSPLIT WALL SMART 24 V2 EVO HP Q нельзя комбинировать с кассетными блоками SYSPLIT CASSETTE MULTI EVO

Руководство по монтажу

