

Внутренние блоки кассетного типа стандарт SYSVRF2 CASSETTE

Особенности

- Низкий корпус, облегчающий монтаж блока в ограниченном пространстве подвесного потолка.
- Все модели с вентилятором DC Inverter.
- 7-ми скоростной вентилятор.
- Низкий уровень шума.
- Возможность подмеса свежего воздуха и раздачи обработанного воздуха по сети воздуховодов.
- Встроенный дренажный насос с высотой подъема конденсата до 750 мм.
- Встроенный электронно-расширительный вентиль (ЭРВ).



Аксессуары/опции

- Новая декоративная панель **SYS PANEL CASSETTE EVO SYSVRF2** с круговым распределением потока воздуха;
- Инфракрасный пульт ДУ **SYS RM 05**;
- Проводной пульт управления **SYS WSC 86**;
- Проводной пульт управления **SYS WGC 120** с недельным таймером и возможностью группового управления (до 16 внутренних блоков).



Инфракрасный пульт ДУ **SYS RM 05** (опция)



Проводной пульт ДУ **SYS WSC 86** (опция)



Проводной пульт ДУ **SYS WGC 120** (опция)

Технические характеристики

Модель		SYSVRF2	CASSETTE 28 Q	CASSETTE 36 Q	CASSETTE 45 Q	CASSETTE 56 Q	CASSETTE 71 Q	CASSETTE 90 Q	CASSETTE 112 Q	CASSETTE 140 Q
Декоративная панель		SYS PANEL	CASSETTE EVO SYSVRF2	CASSETTE EVO SYSVRF2	CASSETTE EVO SYSVRF2	CASSETTE EVO SYSVRF2	CASSETTE EVO SYSVRF2	CASSETTE EVO SYSVRF2	CASSETTE EVO SYSVRF2	CASSETTE EVO SYSVRF2
Электропитание		В / ф / Гц		220-240 / 1 / 50						
Холодопроизводительность		кВт	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	9,0	11,2	14,0
Потребляемая мощность		Вт	40	45	50	60	70	96	160	170
Рабочий ток		А	0,32	0,32	0,34	0,34	0,36	0,82	0,82	0,98
Теплопроизводительность		кВт	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0	10,0	12,5	15,0
Потребляемая мощность		Вт	40	45	50	60	70	96	160	170
Рабочий ток		А	0,32	0,32	0,34	0,34	0,36	0,82	0,82	0,98
Двигатель вентилятора		Тип	DC fan motor							
Расход воздуха		м³/ч	801/751/711/658/637/611/542	801/751/711/658/637/611/542	893/866/804/744/714/698/635	893/866/804/744/714/698/635	977/937/864/800/778/738/671	1203/1131/1064/977/912/840/774	1203/1131/1064/977/912/840/774	1662/1574/1448/1348/1253/1219/1170
Уровень звукового давления		дБ(А)	32/31/30/28/28/26/23	32/31/30/28/28/26/23	35/34/31/31/30/28/26	35/34/31/31/30/28/26	35/35/34/31/30/28/27	36/35/34/31/31/29/28	36/35/34/31/31/29/28	39/37/36/35/34/31/31
Внутренний блок	Габариты без упаковки (ДхШхВ)	мм	840(904)×840×230					840(904)×840×300		
	Габариты с упаковкой (ДхШхВ)	мм	955×955×260					955×955×330		
	Масса без упаковки/с упаковкой	кг	21,3/25,8		23,2/27,6		23,2/27,6		30,7/35,8	
Декоративная панель	Габариты без упаковки (ДхШхВ)	мм	950×950×55							
	Габариты с упаковкой (ДхШхВ)	мм	1035×1035×90							
	Масса без упаковки/с упаковкой	кг	5,5/8,2							
Хладагент		Тип	R410A							
Диаметр соединений	Жидкостная линия	мм (дюйм)	Ø6,4 (1/4)			Ø9,5 (3/8)				
	Газовая линия	мм (дюйм)	Ø12,7 (1/2)			Ø15,9 (5/8)				
Диаметр дренажного патрубка		мм	Ø32							
Рабочий диапазон температур		°С	Охлаждение +17...+32 / Обогрев +10...+28							

Данные приведены при следующих условиях - см. условия к блокам SYSVRF2 CASSETTE MINI