

Кассетные инверторные мультисплит-системы SYSPLIT CASSETTE MULTI EVO

- Инверторное управление работой компрессора DC Inverter.
- Декоративная панель с обдувом 360°, цифровой дисплей.
- Автоматический привод воздушных заслонок.
- Встроенный дренажный насос, подъем конденсата до 750 мм.
- Возможность подвода свежего воздуха и дополнительных воздуховодов.
- Дополнительные порты для подключения проводного пульта управления и сигнала «Авария».
- Дополнительные функции в стандартной комплектации: турбо-режим, ночной режим, компенсация температур, таймер, авторестарт.
- Гарантия 3 года.



Инфракрасный пульт ДУ
SYSCONTROL RM 52
(в комплекте)



Проводной пульт ДУ
SYSCONTROL WC 12
(опция)

Технические характеристики

Внутренний блок		SYSPLIT CASSETTE MULTI EVO	09 HP Q	12 HP Q	18 HP Q
Панель		SYS PANEL CASSETTE	MINI SPLIT W		
Хладагент			R410A		
Электропитание		Вт/Ф/Гц	220-240/1/50		
Холодопроизводительность		Btu/h	9 000	12 000	18 000
		кВт	2.6	3.5	5.2
Потребляемая мощность охлаждения/нагрев		Вт	40 / 40	40 / 40	102 / 102
Рабочий ток охлаждения/нагрев		А	0.18 / 0.18	0.18 / 0.18	0.44 / 0.44
Теплопроизводительность		Btu/ч	10 000	14 000	18 500
		кВт	2.93	4.1	5.42
Расход воздуха (выс/ср/низ)		м³/ч	580/500/450	617/504/415	680/560/500
Уровень шума (выс/ср/низ)		дБ (А)	38/33/29	41/37/34	44/42/41
Диаметр соединений	Жидкостная линия	мм (дюйм)	Ø6.35 (1/4)	Ø6.35 (1/4)	Ø6.35 (1/4)
	Газовая линия	мм (дюйм)	Ø9.52 (3/8)	Ø9.52 (3/8)	Ø12.7 (1/2)
	Дренаж	мм	25	25	25
Габариты блока без упаковки (Д x Ш x В)		мм	570x570x260	570x570x260	570x570x260
Габариты блока с упаковкой (Д x Ш x В)		мм	662x662x317	662x662x317	662x662x317
Масса (нетто/брутто)		кг	14.5/17.3	16.2/21.4	16.2/21.4
Габариты панели без упаковки (Д x Ш x В)		мм	647x647x50	647x647x50	647x647x50
Габариты панели с упаковкой (Д x Ш x В)		мм	715x715x123	715x715x123	715x715x123
Масса панели (нетто/брутто)		кг	2.5/4.5	2.5/4.5	2.5/4.5