

Инверторная мультисплит-система

SYSPLIT SIMPLE MULTI EVO

- Подключение от 2-х до 5-ти внутренних блоков к одному наружному блоку.
- Совместимы с внутренними блоками **SYSPLIT WALL SIMPLE EVO 09-24 HP Q**, **SYSPLIT MULTI DUCT EVO 09-24 HP Q**.
- Сезонная энергоэффективность класса A++ (SEER 6,2).
- Технология 3D DC Inverter.
- Суммарная длина магистрали до 80 м.
- Перепад высот до 15 м.
- Работа на охлаждение и обогрев при наружной температуре от -15°C.
- Гарантия 3 года.



Технические характеристики

Наружный блок		SYSPLIT SIMPLE	MULTI2 18 EVO HP Q	MULTI3 21 EVO HP Q	MULTI2 27 EVO HP Q	MULTI4 36 EVO HP Q	MULTI5 42 EVO HP Q
Хладагент			R32				
Электропитание		Вт/Ф/Гц	220-240/1/50				
Холодопроизводительность		Btu/ч	18084 (6824-19892)	21154 (7506-22895)	26955 (7848-29650)	35826 (8530-37532)	40944 (9451-43332)
		кВт	5.3(2.0-5.83)	6.2(2.2-6.71)	7.9(2.3-8.69)	10.50(2.5-11.0)	12(2.77~12.7)
Потребляемая мощность при охлаждении		Вт	1750 (280-2300)	1920 (350-2800)	2460 (560-3400)	3950 (680-4930)	4450 (750-5450)
Рабочий ток		A	7.6	8.3	10.7	17.5	19.72
Теплопроизводительность		Btu/ч	19107 (7541-21017)	22519 (8155-24771)	27978 (8359-30776)	37532 (9110-38214)	44356 (10100-44800)
		кВт	5.6(2.21-6.16)	6.6(2.39-7.26)	8.2(2.45-9.02)	11.00(2.67~11.2)	13(2.96~13.1)
Потребляемая мощность при обогреве		Вт	1540 (280-2300)	1780 (350-2800)	2200 (560-3400)	3150 (530-3850)	3750 (600-4350)
Рабочий ток		A	6.7	7.8	10.7	13.96	16.62
SEER/SCOP			/	6.23A++/4.07A+	6.14A++/4.04A+	6.15A++/4.09A+	6.14A++/4.04A+
Компрессор	Производитель/Тип		GMCC/Ротационный				
Наружный блок							
Уровень шума		дБ (А)	55	56	58	61	61
Габариты блока без упаковки (ДхШхВ)		мм	800×315×545	834×328×655	834×328×655	985×395×808	985×395×808
Габариты блока с упаковкой (ДхШхВ)		мм	920×400×620	945×435×725	945×435×725	1105×495×895	1105×495×895
Масса (нетто/брутто)		кг	36/39	44/47	46/49	74/78	75/79
Количество хладагента		кг	1.1	1.25	1.2	2.3	2.3
Диаметр соединений	Жидкостная линия	мм (дюйм)	2×6.35(1/4)	3×6.35(1/4)	3×6.35(1/4)	4×6.35(1/4)	5×6.35(1/4)
	Газовая линия	мм (дюйм)	2×9.52(3/8)	3×9.52(3/8)	3×9.52(3/8)	4×9.52(3/8)	5×9.52(3/8)
Дренаж		мм	16				
Сечение кабелей	Вводной	п×мм ²	3х2.5	3х2.5	3х2.5	3х4	3х4
	Межблочный	п×мм ²	4х1.5				
Максимальная длина магистрали		м	25	30	30	35	35
Максимальная суммарная длина магистрали		м	40	60	60	80	80
Максимальный перепад высот, если наружный блок выше/ниже		м	10/15	10/15	10/15	10/15	10/15
Температура внутри помещения		°С	Охлаждение +17...+32 / Обогрев 0...+30				
Наружная температура		°С	Охлаждение -15...+52 / Обогрев -15...+24				

Инверторная мультисплит-система

SYSPLIT SIMPLE MULTI EVO



Таблица совместимости наружных и внутренних блоков

Внутренний блок	SIMPLE MULTI2 18 EVO HP Q	SIMPLE MULTI3 21 EVO HP Q	SIMPLE MULTI3 27 EVO HP Q	SIMPLE MULTI4 36 EVO HP Q	SIMPLE MULTI5 42 EVO HP Q
SYSPLIT WALL SIMPLE 09 EVO HP Q	•	•	•	•	•
SYSPLIT WALL SIMPLE 12 EVO HP Q	•	•	•	•	•
SYSPLIT WALL SIMPLE 18 EVO HP Q	•	•	•	•	•
SYSPLIT WALL SIMPLE 24 EVO HP Q				•	•
SYSPLIT MULTI DUCT 09 EVO HP Q	•	•	•	•	•
SYSPLIT MULTI DUCT 12 EVO HP Q	•	•	•	•	•
SYSPLIT MULTI DUCT 18 EVO HP Q	•	•	•	•	•
SYSPLIT MULTI DUCT 24 EVO HP Q				•	•

Возможные комбинации наружных и внутренних блоков

SYSPLIT SIMPLE MULTI3 18 EVO HP Q

Один блок	Два блока
9	9+9
12	9+12
18	—

SYSPLIT SIMPLE MULTI3 27 EVO HP Q

Один блок	Два блока	Три блока
18	9+9 12+12	9+9+9
—	9+12 12+18	9+9+12
—	9+18 —	9+12+12

SYSPLIT SIMPLE MULTI3 21 EVO HP Q

Один блок	Два блока	Три блока
18	9+9 12+12	9+9+9
—	9+12 —	—
—	9+18 —	—

SYSPLIT SIMPLE MULTI4 36 EVO HP Q

Один блок	Два блока	Три блока	Четыре блока
24	9+9 12+12	9+9+9 12+12+12	9+9+9+9 9+12+12+12
—	9+12 12+18	9+9+12 12+12+18	9+9+9+12 —
—	9+18 12+24	9+12+18 —	9+9+9+18 —
—	9+24 18+18	9+12+24 —	9+9+12+12 —

SYSPLIT SIMPLE MULTI5 42 EVO HP Q

Один блок	Два блока	Три блока	Четыре блока	Пять блоков
24	9+9 18+18	9+9+9 9+18+18	9+9+9+9	9+9+9+9+9
—	9+12 18+24	9+9+12 12+12+12	9+9+9+12	9+9+9+9+12
—	9+18 —	9+9+18 12+12+18	9+9+9+18	9+9+9+9+18
—	9+24 —	9+9+24 12+12+24	9+9+12+12	9+9+9+12+12
—	12+12 —	9+12+12 12+18+18	9+12+12+12	9+9+12+12+12
—	12+18 —	9+12+18 12+18+24	12+12+12+12	—
—	12+24 —	9+12+24 18+18+18	—	—