

Внутренние блоки кассетного типа двухпоточные SYSVRF2 CASSETTE 2W

Особенности

- Удобный монтаж блока с двунаправленным потоком выходящего воздуха.
- Все модели с вентилятором DC Inverter.
- 7-ми скоростной вентилятор.
- Низкий уровень шума.
- Встроенный дренажный насос с высотой подъема конденсата до 750 мм.
- Встроенный электронно-расширительный клапан (ЭРВ).



Аксессуары/опции

- Декоративная панель **SYSPANEL CASSETTE 2W VRF2**, выполненная в лаконичном стиле;
- Инфракрасный пульт ДУ **SYS RM 05**;
- Проводной пульт управления **SYS WSC 86**;
- Проводной пульт управления **SYS WGC 120** с недельным таймером и возможностью группового управления (до 16 внутренних блоков).



Инфракрасный пульт ДУ **SYS RM 05** (опция)



Проводной пульт ДУ **SYS WSC 86** (опция)



Проводной пульт ДУ **SYS WGC 120** (опция)

Технические характеристики

Модель		SYSVRF2	CASSETTE 2W 22 Q	CASSETTE 2W 28 Q	CASSETTE 2W 36 Q	CASSETTE 2W 45 Q	CASSETTE 2W 56 Q
Декоративная панель		SYSPANEL	CASSETTE 2W VRF2				
Электропитание		В / ф / Гц		220-240/1/50			
Холодопроизводительность		кВт	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6
Потребляемая мощность		Вт	35	40	40	50	69
Рабочий ток		А	0.35	0.45	0.45	0.55	0.55
Теплопроизводительность		кВт	2.6	3.2	4.0	5.0	6.3
Потребляемая мощность		Вт	35	40	40	50	69
Рабочий ток		А	0.35	0.45	0.45	0.55	0.55
Двигатель вентилятора		Тип	DC fan motor				
Расход воздуха		м³/ч	654/612/571/ 530/488/ 449/410	654/612/571/ 530/488/ 449/410	725/679/641/ 591/554/ 509/458	850/792/731/ 670/631/ 592/550	980/925/855/ 800/755/ 702/670
Уровень звукового давления		дБ(А)	33/31/30/29/ 27/25/24	33/31/30/29/ 27/25/24	35/33/32/30/ 29/27/25	37/36/35/34/ 32/31/30	39/37/36/35/ 33/31/30
Внутренний блок	Габариты без упаковки (ДхШхВ)	мм	1172x591x299				
	Габариты с упаковкой (ДхШхВ)	мм	1355x675x400				
	Масса без упаковки/с упаковкой	кг	33.5/42		35/43.5		
Декоративная панель	Габариты без упаковки (ДхШхВ)	мм	1430x680x53				
	Габариты с упаковкой (ДхШхВ)	мм	1525x765x130				
	Масса без упаковки/с упаковкой	кг	10.5/15.0				
Хладагент		Тип	R410A				
Диаметр соединений	Жидкостная линия	мм (дюйм)	Ø 6.4 (1/4)				Ø 9.5 (3/8)
	Газовая линия	мм (дюйм)	Ø 12.7 (1/2)				Ø15.9 (5/8)
Диаметр дренажного патрубка		мм	Ø32				
Рабочий диапазон температур		°С	Охлаждение +17...+32 / Обогрев +10...+28				

Данные приведены при следующих условиях - см. условия к блокам SYSVRF2 CASSETTE MINI