

# Внутренние блоки кассетного типа стандарт SYSVRF2 CASSETTE

## Особенности

- Низкий корпус, облегчающий монтаж блока в ограниченном пространстве подвесного потолка.
- Все модели с вентилятором DC Inverter.
- 7-ми скоростной вентилятор.
- Низкий уровень шума.
- Возможность подмеса свежего воздуха и раздачи обработанного воздуха по сети воздуховодов.
- Встроенный дренажный насос с высотой подъема конденсата до 750 мм.
- Встроенный электронно-расширительный вентиль (ЭРВ).



## Аксессуары/опции

- Новая декоративная панель **SYSPANEL CASSETTE EVO SYSVRF2** с круговым распределением потока воздуха.
- Декоративная панель **SYSPANEL CASSETTE EVO2 SYSVRF2** с индивидуальным управлением жалюзи\*.
- Инфракрасный пульт ДУ **SYS RM 05**.
- Проводной пульт управления **SYS WSC 86**.
- Проводной пульт управления **SYS WGC 120** с недельным таймером и возможностью группового управления (до 16 внутренних блоков).



## Технические характеристики

Модель	SYSVRF2	CASSETTE 28 Q	CASSETTE 36 Q	CASSETTE 45 Q	CASSETTE 56 Q	CASSETTE 71 Q	CASSETTE 90 Q	CASSETTE 112 Q	CASSETTE 140 Q	CASSETTE 160 Q
Декоративная панель	SYSPANEL	CASSETTE EVO SYSVRF2								
Электропитание	В / ф / Гц	220-240/1/50								
Холодопроизводительность	кВт	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1	9.0	11.2	14.0	16.0
Потребляемая мощность	Вт	40	45	50	60	70	96	160	170	170
Рабочий ток	А	0.32	0.32	0.34	0.34	0.36	0.82	0.82	0.98	0.98
Теплопроизводительность	кВт	3.2	4.0	5.0	6.3	8.0	10.0	12.5	15.0	18.0
Потребляемая мощность	Вт	40	45	50	60	70	96	160	170	170
Рабочий ток	А	0.32	0.32	0.34	0.34	0.36	0.82	0.82	0.98	0.98
Двигатель вентилятора	Тип	DC fan motor								
Расход воздуха	м³/ч	801/751/ 711/658/ 637/611/ 542	801/751/ 711/658/ 637/611/ 542	893/866/ 804/744/ 714/698/ 635	893/866/ 804/744/ 714/698/ 635	977/937/ 864/800/ 778/738/ 671	1203/1131/ 1064/977/ 912/840/ 774	1203/1131/ 1064/977/ 912/840/ 774	1662/1574/ 1448/1348/ 1253/1219/ 1170	2100/1950/ 1800/1750/ 1600/1450/ 1350
Уровень звукового давления	дБ(А)	32/31/30/ 28/28/ 26/23	32/31/30/ 28/28/ 26/23	35/34/31/ 31/30/ 28/26	35/34/31/ 31/30/ 28/26	35/35/34/ 31/30/ 28/27	36/35/34/ 31/31/ 29/28	36/35/34/ 31/31/ 29/28	39/37/36/ 35/34/ 31/31	46/44/42/ 41/39/ 38/37
Внутренний блок	Габариты без упаковки (ДхШхВ)	мм	840(904)×840×230				840(904)×840×300			950×950×300
	Габариты с упаковкой (ДхШхВ)	мм	955×955×260				955×955×330			1050×1050×55
	Масса без упаковки / с упаковкой	кг	21.3/25.8		23.2/27.6		23.2/27.6		30.7/35.8	35.3/41.2
Декоративная панель	Габариты без упаковки (ДхШхВ)	мм	950×950×55				950×950×55			1050×1050×335
	Габариты с упаковкой (ДхШхВ)	мм	1035×1035×90				1035×1035×90			1115×1115×100
	Масса без упаковки / с упаковкой	кг	5.5/8.2				5.5/8.2			7.4/9.7
Хладагент	Тип	R410A								
Диаметр соединений	Жидкостная линия	мм (дюйм)	Ø 6.4 (1/4)			Ø 9.5 (3/8)				
	Газовая линия	мм (дюйм)	Ø12.7 (1/2)			Ø15.9 (5/8)				
Диаметр дренажного патрубка	мм	Ø 32								
Рабочий диапазон температур	°С	Охлаждение +17...+32 / Обогрев +10...+28								

Данные приведены при следующих условиях - см. условия к блокам SYSVRF2 CASSETTE MINI.  
\*Требуется предварительная настройка внутреннего блока. Необходимо уточнять перед заказом.