

Напольно-потолочные системы SYSPLIT CEILING

- 2 способа установки: под потолком — позволяет более эффективно использовать пространство; установка на полу обеспечивает более эффективное распределение воздуха в режиме «обогрева».
- Автоматическое качание вертикальных и горизонтальных жалюзи.
- Дополнительная изоляция дренажного поддона.
- Мощный воздушный поток.
- Встроенная система самодиагностики и защита от утечки хладагента.
- Выбор стороны отвода конденсата.
- Возможность подвода свежего воздуха и дополнительных воздуховодов.
- Дополнительные порты для подключения проводного пульта управления и сигнала тревоги.
- Защита испарителя от обмерзания.
- Дополнительные функции в стандартной комплектации: турбо-режим, ночной режим, таймер, компенсация температур, авторестарт.
- Низкотемпературный комплект -30°C (опция).
- Гарантия 3 года.



Инфракрасный
пульт ДУ
**SYSCONTROL
RM52/RM57****
(в комплекте)



Проводной
пульт ДУ
**SYSCONTROL
WC 12**
(опция)

Технические характеристики

Внутренний блок		SYSPLIT CEILING	18 HP Q	24 HP Q	36 HP R	48 HP R	60 HP R
Наружный блок		SYSPLIT OUTDOOR	18 HP Q	24 HP Q	36 HP R (N)*	48 HP R	60 HP R
Хладагент			R410A				
Электропитание	Вт/Ф/Гц		220-240/1/50	220-240/1/50	380-420/3/50	380-420/3/50	380-420/3/50
	Btu/ч		18500	24000	36000	48000	55000
Холодопроизводительность	кВт		5.42	7.03	10.55	14.07	16.12
	Вт		2110	2630	3980	5450	6400
Потребляемая мощность	Вт		2110	2630	3980	5450	6400
Рабочий ток	А		9.36	12.62	7	9.3	10.5
Теплопроизводительность	Btu/ч		19000	26000	39500	55000	60000
	кВт		5.57	7.62	11.58	16.11	17.58
Потребляемая мощность	Вт		1730	2450	3700	5080	5800
Рабочий ток	А		7.67	11.76	6.5	8.6	9.6
EER/COP	Вт/Вт		2.57E/3.22C	2.67D/3.11D	2.65D/3.13D	2.58E/3.17D	2.52E/3.03D
Расход воздуха (выс/ср/низ)	м³/ч		1150/950/800	1250/1050/900	1750/1400/1250	1750/1400/1250	2300/1800/1600
Уровень шума (выс/ср/низ)	дБ (А)		53/48/43	54/49/44	53/48/44	53/48/44	55/49/46
Габариты блока без упаковки (Д x Ш x В)	мм		1068x675x235	1068x675x235	1285x675x235	1650x675x235	1650x675x235
Габариты блока с упаковкой (Д x Ш x В)	мм		1145x755x313	1145x755x313	1360x755x313	1725x755x318	1725x755x318
Масса блока без упаковки	кг		24	24.6	29	31	39
Масса блока с упаковкой	кг		29	29.8	36	36	45
Диаметр соединений	Жидкостная линия	мм (дюйм)	Ø 6.35 (1/4)	Ø 9.52 (3/8)	Ø 9.52 (3/8)	Ø 9.52 (3/8)	Ø 9.52 (3/8)
	Газовая линия	мм (дюйм)	Ø 12.7 (1/2)	Ø 15.9 (5/8)	Ø 19 (3/4)	Ø 19 (3/4)	Ø 19 (3/4)
	Дренаж	мм	Ø 25	Ø 25	Ø 25	Ø 25	Ø 25
Сечение кабелей	Вводной	п×мм²	3×2.5	3×2.5	5×2.5	5×2.5	5×2.5
Максимальная длина магистрали	м		25	25	30	50	50
Максимальный перепад высот	м		15	15	20	30	30
Температура внутри помещения	°C		Охлаждение +17...+32 / Обогрев 0...+30				

* Наружный блок SYSPLIT OUTDOOR 36 HP R N оснащен низкотемпературным комплектом (до -30°C)

**зависит от партии