


Канальные системы

SYSPLIT DUCT N

- Компактные размеры: высота блока от 210 мм.
- Один внутренний блок может обслуживать несколько помещений через сеть воздуховодов за счет высокого внешнего статического давления.
- Система самодиагностики и защита от утечки хладагента.
- Возможность подвода свежего воздуха и дополнительных воздуховодов.
- Выносной ИК-приемник в комплекте.
- Дополнительные порты для подключения проводного пульта управления и сигнала тревоги.
- Защита испарителя от обмерзания.
- Дополнительные функции в стандартной комплектации: турбо-режим, ночной режим, таймер, компенсация температур, авторестарт.
- Низкотемпературный комплект -30°C (опция).
- Гарантия 3 года.



Инфракрасный
пульт ДУ
**SYSCONTROL
RM52/RM57****
(в комплекте)



Проводной
пульт ДУ
SYS WC 12
(опция)

Технические характеристики

Внутренний блок		SYSPLIT DUCT	18 HP Q N	24 HP Q N	36 HP R N	48 HP R N	60 HP R N
Наружный блок		SYSPLIT OUTDOOR	18 HP Q	24 HP Q	36 HP R (N)*	48 HP R	60 HP R
Хладагент			R410A				
Электропитание	Вт/Ф/Гц		220-240/1/50		380-420/3/50		
Холодопроизводительность	Btu/ч		18500	26000	36000	48000	55000
	кВт		5.42	7.62	10.55	14.07	16.12
Потребляемая мощность при охлаждении	Вт		1 930	2 530	3 392	5 190	6 175
Рабочий ток	А		8.39	11	9.64	14.75	17.55
Теплопроизводительность	Btu/ч		20000	28000	38000	55000	60000
	кВт		5.86	8.21	11.14	16.12	17.58
Потребляемая мощность при обогреве	Вт		1 624	2 273	3 085	4 465	5 156
Рабочий ток	А		7.06	9.88	8.77	12.69	14.65
EER/COP	Вт/Вт		2.81C/3.61A	3.01B/3.61A	3.11B/3.61A	2.71D/3.61A	2.61D/3.41B
Расход воздуха (выс/ср/низ)	м³/ч		980/815/730	1360/1177/965	1804/1372/1149	2100/1850/1490	2400/1850/1490
Уровень шума (выс/ср/низ)	дБ (А)		44/42/39	44/42/39	49/43/41	49/45/41	50/46/40
Габариты блока без упаковки (Д x Ш x В)	мм		880×674×210	1100×774×249	1100×774×249	1200×874×300	1200×874×300
Масса (нетто/брутто)	кг		23.8/29.5	32.2/39	32.2/39.4	46/54.5	46/54.5
Габариты блока с упаковкой (Д x Ш x В)	мм		1070×725×270	1305×805×805	1305×805×305	1405×915×355	1405×915×355
Диаметр соединений	Жидкостная линия	мм (дюйм)	Ø 6.35 (1/4)	Ø 9.52 (3/8)	Ø 9.52 (3/8)	Ø 9.52 (3/8)	Ø 9.52 (3/8)
	Газовая линия	мм (дюйм)	Ø 12.7 (1/2)	Ø 15.9 (5/8)	Ø 19 (3/4)	Ø 19 (3/4)	Ø 19 (3/4)
	дренаж	мм	Ø 25	Ø 25	Ø 25	Ø 25	Ø 25
Статическое давление	Па		0 - 100	0 - 100	0 - 160	0 - 160	0 - 160
Температура внутри помещения		°C	Охлаждение +17...+32 / Обогрев 0...+30				

* Наружный блок SYSPLIT OUTDOOR 36 HP R N оснащен низкотемпературным комплектом (до -30°C)

**зависит от партии

Диаграммы статического давления

См. стр. 71.