

# Внутренние блоки канального типа высоконапорные SYSVRF2 DUCT HP

## Особенности

- Возможность подключить широкую сеть воздуховодов сложной конфигурации благодаря свободному статическому давлению до 250 Па.
- Все модели с вентилятором DC Inverter.
- 7-ми скоростной вентилятор.
- Фильтр грубой очистки на алюминиевой раме для удобства обслуживания.
- Зарезервированные отверстия для организации подмеса свежего воздуха.
- Возможность управления по внешнему сигналу ВКЛ/ВЫКЛ.
- Панель индикации с ИК приемником в комплекте.
- Фланец входа/выхода воздуха для подключения воздуховодов в комплекте.
- Встроенный электронно-расширительный клапан (ЭРВ).



## Аксессуары/опции

- Инфракрасный пульт ДУ **SYS RM 05**;
- Проводной пульт управления **SYS WSC 86**;
- Проводной пульт управления **SYS WGC 120** с недельным таймером и возможностью группового управления (до 16 внутренних блоков).



Инфракрасный пульт ДУ **SYS RM 05** (опция)



Проводной пульт ДУ **SYS WSC 86** (опция)



Проводной пульт ДУ **SYS WGC 120** (опция)

## Технические характеристики

Модель	SYSVRF2	DUCT HP 71 Q	DUCT HP 90 Q	DUCT HP 112 Q	DUCT HP 140 Q	DUCT HP 200 Q	DUCT HP 280 Q
Электропитание	В / ф / Гц	220-240/1/50					
Холодопроизводительность	кВт	7.1	9.0	11.2	14.0	20.0	28.0
Потребляемая мощность	Вт	180	220	380	420	990	1200
Рабочий ток	А	1.4	2.2	2.9	4.5	6.0	6.0
Теплопроизводительность	кВт	8.0	10.0	12.5	16.0	22.5	31.5
Потребляемая мощность	Вт	180	220	380	420	990	1200
Рабочий ток	А	1.4	2.2	2.9	4.5	6.0	6.0
Двигатель вентилятора	Тип	DC fan motor					
Расход воздуха	м³/ч	1360/1333/ 1296/1264/ 1234/1197/ 1159	1420/1373/ 1327/1280/ 1233/1187/ 1140	1886/1775/ 1695/1614/ 1528/1429/ 1354	2258/2127/ 2033/1927/ 1818/1707/ 1601	4358/4237/ 4144/4043/ 3941/3837/ 3745	4358/4237/ 4144/4043/ 3941/3837/ 3745
Внешнее статическое давление*	Па	100 (30-200)		100 (30-200)	100 (30-200)	170 (20-250)	170 (20-250)
Уровень звукового давления	дБ(А)	46/46/45/ 45/44/43/42	45/44/43/ 42/41/40/39	50/50/49/ 48/47/46/45	53/52/51/ 51/50/49/48	57/56/55/ 54/53/52/50	57/56/55/ 54/53/52/50
Габариты без упаковки (ДхШхВ)	мм	965×690×423		1322×691×423		1454×931×515	
Габариты с упаковкой (ДхШхВ)	мм	1090×768×440		1436×768×450		1509×990×550	
Масса без упаковки/с упаковкой	кг	41.0/47.0	48/55	48/55	63.0/70.0	130/142	130/142
Хладагент	Тип	R410A					
Диаметр соединений	Жидкостная линия	мм (дюйм)	Ø 9.53 (3/8)		Ø 9.53 (3/8)		Ø 12.7 (1/2)
	Газовая линия	мм (дюйм)	Ø 15.9 (5/8)		Ø 19.1 (3/4)		Ø 22.2 (7/8)
Диаметр дренажного патрубка	мм	Ø 25				Ø 32	
Рабочий диапазон температур	°С	Охлаждение +17...+32 / Обогрев +10...+28					

Данные приведены при следующих условиях - см. условия к блокам SYSVRF2 CASSETTE MINI