

Внутренние блоки канального типа средненапорные SYSVRF2 DUCT

Особенности

- Свободное статическое давление до 150 Па.
- Все модели с вентилятором DC Inverter.
- 7-ми скоростной вентилятор.
- Фильтр грубой очистки на алюминиевой раме для удобства обслуживания.
- Зарезервированные отверстия для организации подмеса свежего воздуха.
- Возможность управления по внешнему сигналу ВКЛ/ВЫКЛ.
- Панель индикации с ИК приемником в комплекте.
- Фланец входа/выхода воздуха для подключения воздуховодов в комплекте.
- Встроенный дренажный насос с высотой подъема конденсата до 750 мм.
- Встроенный электронно-расширительный вентиль (ЭРВ).



Инфракрасный пульт ДУ
SYS RM 05
(опция)



Проводной пульт ДУ
SYS WSC 86
(опция)



Проводной пульт ДУ
SYS WGC 120
(опция)

Аксессуары/опции

- Инфракрасный пульт ДУ SYS RM 05;
- Проводной пульт управления SYS WSC 86;
- Проводной пульт управления SYS WGC 120 с недельным таймером и возможностью группового управления (до 16 внутренних блоков).

Технические характеристики

Модель	SYSVRF2	DUCT 22 Q	DUCT 28 Q	DUCT 36 Q	DUCT 45 Q	DUCT 56 Q	DUCT 71 Q	DUCT 90 Q	DUCT 112 Q	DUCT 140 Q	
Электропитание	В / ф / Гц	220-240/1/50									
Холодопроизводительность	кВт	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1	9.0	11.2	14.0	
Потребляемая мощность	Вт	40	40	45	92	92	98	120	200	250	
Рабочий ток	А	0.45	0.45	0.50	0.55	0.55	0.70	1.00	1.30	1.80	
Теплопроизводительность	кВт	2.6	3.2	4.0	5.0	6.3	8.0	10.0	12.5	15.5	
Потребляемая мощность	Вт	40	40	45	92	92	98	120	200	250	
Рабочий ток	А	0.45	0.45	0.50	0.55	0.55	0.70	1.00	1.30	1.80	
Двигатель вентилятора	Тип	DC fan motor									
Расход воздуха	м³/ч	520/480/ 440/400/ 360/330/ 300	520/480/ 440/400/ 360/330/ 300	580/540/ 500/460/ 430/400/ 370	800/740/ 680/620/ 540/480/ 400	830/760/ 720/680/ 640/600/ 560	1000/ 960/900/ 840/780/ 720/680	1260/1180/ 1100/1020/ 940/860/ 780	1500/1430/ 1360/1290/ 1210/1140/ 1080	1960/1860/ 1760/1660/ 1560/1460/ 1360	
Внешнее статическое давление	Па	10 (10-50)						40 (10-100)		50 (25-150)	
Уровень звукового давления	дБ(А)	32/31/ 29/28/ 26/25/ 23	32/31/ 29/28/ 26/25/ 23	33/32/ 31/30/ 28/27/ 25	36/34/ 32/31/ 29/27/ 25	36/34/ 33/32/ 30/29/ 28	37/35/ 33/32/ 30/29/ 28	37/35/ 34/33/ 31/29/ 28	39/38/ 38/37/ 35/34/ 33	41/39/ 38/37/ 36/35/ 33	
Габариты без упаковки (ДхШхВ)	мм	780x500x210			1000x500x210		1220x500 x210	1230x775x270		1290x865 x300	
Габариты с упаковкой (ДхШхВ)	мм	870x525x285			1090x525x285		1335x525 x285	1355x795x350		1400x925 x375	
Масса без упаковки/с упаковкой	кг	18/21			21.5/25		25.7/30.2	37/45		46.5/55.5	
Хладагент	Тип	R410A									
Диаметр соединений	Жидкостная линия	мм (дюйм)			Ø 6.4 (1/4)			Ø 9.5 (3/8)			
	Газовая линия	мм (дюйм)			Ø 12.7 (1/2)			Ø 15.9 (5/8)			
Диаметр дренажного патрубка	мм	Ø 25									
Рабочий диапазон температур	°С	Охлаждение +17...+32 / Обогрев +10...+28									

Данные приведены при следующих условиях - см. условия к блокам SYSVRF2 CASSETTE MINI