

Колонные сплит-системы **SYSCOOL FLOOR**

- Компактный дизайн, малая площадь основания внутреннего блока.
- ЖК дисплей и встроенный пульт управления.
- Автоматическое качание вертикальных жалюзи.
- Мощный воздушный поток обеспечивает эффективное кондиционирование в отдаленных частях помещения.
- Защита испарителя от обмерзания в холодный период времени.
- Функция защиты от сквозняка.
- Противопожарная защита блока управления.
- Самодиагностика и автоматическая защита блока компрессора.
- Дополнительная защита вентиля наружного блока.
- Гарантия 3 года.

Аксессуары:

- Беспроводной пульт SYSCONTROL RM57 (в комплекте).
- Низкотемпературный комплект (опция).



Инфракрасный
пульт ДУ
SYSCONTROL RM57
(в комплекте)

Технические характеристики

Внутренний блок		SYS-COOL FLOOR 24 HP Q	SYS-COOL FLOOR 48 HP R	SYS-COOL FLOOR 60 HP R
Наружный блок		SYS-COOL FLOOR 24 HP Q	SYS-COOL FLOOR 48 HP R	SYS-COOL FLOOR 60 HP R
Хладагент		R410A		
Электропитание	Вт/Ф/Гц	220-240/1/50	380-415/3/50	
Холодопроизводительность	Btu/ч	24000	48000	60000
	кВт	7.03	14.07	17.58
Потребляемая мощность при охлаждении	Вт	2.3	5.3	6.7
Рабочий ток	А	11.80	9.5	11.5
Теплопроизводительность	Btu/ч	27000+9320	55000+12000	64500+12000
	кВт	7.9+2.7	16.12+3.52	18.9+3.52
Потребляемая мощность при обогреве	Вт	2.32+2.73	5.35+3.70	5.54+3.90
Рабочий ток	А	11.72+12.4	10+5.3	11+5.7
EER/COP	W/W	3.01/3.41	2.65/3.01	2.61/3.41
Внутренний блок				
Расход воздуха (выс/низ)	м³/ч	910/800	1488/1180	2326/1984
Уровень звукового давления (выс/низ)	дБ (А)	47/40	54/46	54/50
Габариты блока без упаковки (Д x Ш x В)	мм	510x315x1750	540x410x1825	600x455x1934
Масса блока без упаковки	кг	38.4	52.9	67.0
Габариты блока с упаковкой (Д x Ш x В)	мм	1905x610x400	1965x690x565	2080x755x585
Масса блока с упаковкой	кг	46.1	69.4	85.6
Наружный блок				
Уровень звукового давления	дБ (А)	59	63	64
Габариты блока без упаковки (Д x Ш x В)	мм	890x342x673	900x350x1170	900x350x1170
Масса блока без упаковки	кг	55.5	98.6	99.7
Габариты блока с упаковкой (Д x Ш x В)	мм	995x398x740	1032x443x1307	1032x443x1307
Масса блока с упаковкой	кг	58.7	109.3	111.2
Количество хладагента	кг	1.92	3.3	3.3
Диаметр соединений	Жидкостная линия	мм (дюйм)	Ø 9.52(3/8)	Ø 9.52(3/8)
	Газовая линия	мм (дюйм)	Ø 15.88(5/8)	Ø 19.05(3/4)
	Дренаж	мм	Ø 16	Ø 16
Сечение кабелей	Вводной	п×мм²	3×2.5	5×2.5
	Межблочный*	п×мм³	3×1.0	3×1.0
Максимальная длина магистрали	м	25	50	50
Максимальный перепад высот	м	15	30	30
Температура внутри помещения	°C	Охлаждение +17...+32 / Обогрев 0...+30		
Наружная температура	°C	Охлаждение +18...+43/ Обогрев -7...+24		

*зависит от партии

Уровень звукового давления измерен в лаборатории завода-изготовителя на расстоянии 1 м