

Канальные кондиционеры высокой производительности **SYSCOOL SYSPLIT DUCT HP**

- Высокое внешнее статическое давление — до 150 Па увеличивает расстояние подачи воздуха и обеспечивает возможность кондиционирования нескольких или одного помещения площадью до 350 м².
- Высокоэффективная теплоизоляция, отсутствие конденсата на корпусе.
- Рабочий диапазон наружной температуры от -15°C.
- Проводной пульт в комплекте.
- Выносной ИК-приемник в комплекте.
- Низкотемпературный комплект -30°C (опция).
- Гарантия 3 года.



Инфракрасный пульт ДУ **SYS-CONTROL RC-L** (опция)



Проводной пульт ДУ **SYS XK04A** (в комплекте)

Внутренний блок SYSCOOL			SYSPLIT DUCT 76 HP Q	SYSPLIT DUCT 96 HP Q
Наружный блок SYSCOOL			SYSPLIT DUCT 76 HP R	SYSPLIT DUCT 96 HP R
Хладагент		Тип	R410A	
Холодопроизводительность		Btu/ч	75100	
		кВт	22.0	
Потребляемая мощность при охлаждении		кВт	8.3	
Рабочий ток		A	13.41	
Теплопроизводительность		Btu/ч	83600	
		кВт	24.5	
Потребляемая мощность при обогреве		кВт	7.5	
Рабочий ток		A	12.10	
EER/COP		W/W	2.650/3.27C	
Компрессор	Тип/производитель		Роторный/GREE	
Внутренний блок				
Электропитание		В/Ф/Гц	220-240/1/50	
Расход воздуха		м³/ч	5000/4000/3600	
Статическое давление		Па	150	
Уровень звукового давления (выс/сред/низ)		дБ(А)	55/52/50	
Габариты без упаковки (ДхШхВ)		мм	1350×700×460	
Габариты в упаковке (ДхШхВ)		мм	1540×810×610	
Масса без упаковки / с упаковкой		кг	90.0/110.0	
Наружный блок				
Электропитание		В/Ф/Гц	380-415/3/50	
Уровень звукового давления		дБ(А)	58	
Габариты без упаковки (ДхШхВ)		мм	1120×400×1510	
Габариты в упаковке (ДхШхВ)		мм	1270×545×1710	
Масса без упаковки/с упаковкой		кг	175.0/190.0	
Количество хладагента		кг	R410A/2x2.7	
Диаметр соединений	Жидкостная линия	мм (дюйм)	9.52(3/8)×2	
	Газовая линия	мм (дюйм)	19.05(3/4)×2	
	дренаж	мм	Ø7	
Сечение кабелей	Вводной (наружный блок)	п×мм²	5×4	
	Вводной (внутренний блок)	п×мм³	3×2.5	
	Межблочный	п×мм³	2×1.0	
Максимальная длина магистрали		м	50	
Перепад высот		м	20	
Температура внутри помещения		°C	Охлаждение +17...+32 / Обогрев 0...+30	
Наружная температура		°C	Охлаждение -5...+49 / Обогрев -15...+24	

Уровень звукового давления измерен в лаборатории завода-изготовителя на расстоянии 1 м