

Инверторные кассетные сплит системы

SYSCOOL CASSETTE EVO HP Q/R

Инверторные кассетные сплит-системы представлены компактными и стандартными моделями в зависимости от производительности. Декоративная панель с обдувом 360° обеспечивает максимально равномерный и комфортный поток воздуха. Встроенная дренажная помпа обеспечивает подъем конденсата до 750-1200 мм в зависимости от модели. В комплект поставки входит беспроводной пульт управления. Опционально возможно подключение проводного пульта, центрального контроллера и диспетчеризация по протоколу MODBUS.



Внутренний блок SYSCOOL CASSETTE EVO			С 18 HP Q	24 HP Q	36 HP Q	48 HP R	60 HP R
Наружный блок SYSCOOL OUTDOOR EVO			18 HP Q	24 HP Q	36 HP Q	48 HP R	60 HP R
Панель SYSPANEL CASSETTE			COMPACT	STANDART			
Хладагент			R410A				
Электропитание		Вт/Ф/Гц	220-240/1/50		380-420/3/50		
Холодопроизводительность		кВт	5,28(1,53~5,61)	7,00(2,16~7,50)	10,55(3,60~11,00)	14,07(4,20~15,02)	16,12(4,80~17,30)
Потребляемая мощность при охлаждении		кВт	1,70(0,47~2,05)	2,20(0,67~2,70)	3,43(0,93~3,80)	5,02(1,21~6,10)	5,97(1,38~7,80)
Рабочий ток		A	7,50(2,25~9,81)	9,70(3,21~11,98)	15,06(4,08~16,69)	9,00(2,50~10,50)	10,80(2,85~12,50)
Теплопроизводительность		кВт	5,60(1,40~5,94)	7,50(1,98~7,60)	11,69(2,70~12,00)	15,24(4,60~17,00)	18,61(4,90~19,80)
Потребляемая мощность при обогреве		кВт	1,55(0,46~2,01)	2,35(0,65~2,65)	3,14(0,95~3,56)	4,76(0,92~5,80)	6,08(0,98~7,20)
Рабочий ток		A	7,00(2,20~9,62)	10,35(3,11~11,76)	13,79(4,17~15,63)	8,80(1,90~10,20)	11,00(2,02~12,00)
EER/COP		W/W	3,1B/3,61B	3,18B/3,19C	3,08B/3,72A	2,80C/3,2C	2,70D/3,06D
ВНУТРЕННИЙ БЛОК							
Расход воздуха (выс/ср/низ)		м³/ч	800/700/630	1500/1250/850		1800/1500/1300	1930/1650/1450
Уровень звукового давления (выс/ср/низ)		дБ(А)	45/42/39	48/45/41		52/47/43	55/49/45
Габариты блока без упаковки (ДхШхВ)	Блока	мм	570×570×260	840×840×246		840×840×288	
	Панели	мм	650×650×55	950×950×55		950×950×55	
Габариты с упаковкой (Д х Ш х В)	Блока	мм	720×650×290	910×910×310		910×910×350	
	Панели	мм	710×710×80	1000×1000×100		1000×1000×100	
Масса без упаковки/ с упаковкой	Блока	кг	16/18,5	26/30		29/33	31/37
	Панели	кг	2,2/3,7	5,3/7,8		5,7/8,3	5,7/8,3
НАРУЖНЫЙ БЛОК							
Компрессор: Производитель/Тип				GMCC/Ротационный			
Уровень звукового давления		дБ(А)	54	58	58	58	60
Габариты блока без упаковки (ДхШхВ)		мм	785×300×555	825×310×655	900×350×700	940×370×1325	940×370×1325
Габариты блока с упаковкой (ДхШхВ)		мм	900×380×615	945×435×725	1020×430×770	1080×430×1440	1080×430×1440
Масса (нетто/брутто)		кг	29,0 / 31,0	41,0 / 44,0	45,0 / 49,0	82,0 / 92,0	90,0 / 100,0
Диаметр соединений	Жидкостная линия	мм (дюйм)	6,35(1/4)	Ø 9,52			
	Газовая линия	мм (дюйм)	12,7(1/2)	Ø 15,88		19,05(3/4)	
	дренаж	мм	R3/4in(DN20)				
Макс. длина магистрали/ перепад высот		м	30/15		50/30		
Наружная температура		°С	Охлаждение -15...+49 / Обогрев -15...+24				
Температура внутри помещения		°С	Охлаждение +17...+32 / Обогрев 0...+30				