

Колонные сплит-системы SYSPLIT FLOOR HP Q/R

Компактный дизайн и малая площадь основания внутреннего блока позволяет легко смонтировать и демонтировать систему. Мощный и направленный воздушный поток обеспечивает эффективное кондиционирование в отдаленных частях помещения. На внутреннем блоке есть ЖК дисплей и встроенный пульт управления. Во внутреннем блоке есть дополнительный электронагреватель для увеличения мощности в режиме обогрева.



SYSPLIT FLOOR		24 HP Q	48 HP R	60 HP R
Хладагент		R410A		
Электропитание	Вт/Ф/Гц	220-240/1/50		380-415/3/50
Холодопроизводительность	кВт	7,03	14,07	17,58
Теплопроизводительность	кВт	7,9+2,7	16,12+3,52	18,9+3,52
Потребляемая мощность при охлаждении / обогреве	кВт	2,34/2,32+2,73	5,3/5,35+3,7	6,74/5,54+3,9
Рабочий ток охлаждение/обогрев	A	11,8 / 11,72+12,4	9,5 / 10+5,3	11,5 / 11+5,7
EER/COP	W/W	3,01/3,41	2,65/3,01	2,61/3,41
ВНУТРЕННИЙ БЛОК				
Расход воздуха (выс/ср/низ)	м³/ч	910 / 800	1488 / 1180	2326 / 1984
Уровень звукового давления (выс/ср/низ)	дБ(А)	47 / 40	54 / 46	54 / 50
Габариты блока без упаковки (ДхШхВ)	мм	510x315x1750	540x410x1825	600x455x1934
Габариты с упаковкой (Д х Ш х В)	мм	1905x610x400	1965x690x565	2080x755x585
Масса блока без упаковки/с упаковкой	кг	38.4/46.1	52.9/69.4	67.0/85.6
НАРУЖНЫЙ БЛОК				
Уровень звукового давления	дБ(А)	59	63	64
Габариты блока без упаковки (ДхШхВ)	мм	890x342x673	900x350x1170	
Габариты блока с упаковкой (ДхШхВ)	мм	995x398x740	1032x443x1307	
Масса блока без упаковки/с упаковкой	кг	55.5/58.7	98.6/109.3	99.7/111.2
Количество хладагента	кг	R410A/1.92	R410A/3.3	
Диаметр соединений	Жидкостная линия	мм (дюйм)	9.52(3/8)	
	Газовая линия	мм (дюйм)	15.88(5/8)	19.05(3/4)
Макс. длина магистрали/перепад высот		м	25/15	50/30
Наружная температура		°C	Охлаждение +18...+43 / Обогрев -7...+24	
Температура внутри помещения		°C	Охлаждение +17...+32 / Обогрев 0...+30	