

Кассетные внутренние блоки

SYSCOOL MULTI CASSETTE EVO HP Q

Декоративная панель с обдувом 360°, цифровой дисплей. Автоматический привод заслонок. Возможность подвода свежего воздуха и дополнительных воздуховодов. Встроенный дренажный насос, подъем конденсата до 1200 мм.



Внутренний блок SYSCOOL MULTI CASSETTE EVO			09 HP Q	12 HP Q	18 HP Q	24 HP Q
Хладагент			R32			
Электропитание			Вт/Ф/Гц 220-240/1/50			
Холодопроизводительность		кВт	2,80(1,50-3,55)	3,52(1,70-3,70)	5,28(2,50-5,6)	7,00(2,16-8,20)
Потребляемая мощность при охлаждении / нагреве		Вт	40(12-68)	40(12-68)	40(12-68)	110(27,5-171)
Теплопроизводительность		кВт	3,00(1,60-3,81)	3,81(2,03-4,42)	5,60(3,03-7,03)	8,00(1,98-9,30)
ВНУТРЕННИЙ БЛОК						
Расход воздуха (выс/ср/низ)		м³/ч	700/620/530	700/620/530	760/650/580	1400/1350/1150
Уровень звукового давления (выс/ср/низ)		дБ(А)	42/36/32	42/36/32	45/40/38	47/45/42
Уровень звуковой мощности		дБ(А)	52	52	56	57
Габариты блока без упаковки (Д x Ш x В)		мм	570×570×260	570×570×260	570×570×260	840×840×246
Габариты блока с упаковкой (Д x Ш x В)		мм	720×650×290	720×650×290	720×650×290	910×910×310
Габариты панели без упаковки (Д x Ш x В)		мм	650×650×55	650×650×55	650×650×55	950×950×55
Габариты панели с упаковкой (Д x Ш x В)		мм	710×710×80	710×710×80	710×710×80	1000×1000×100
Масса блока (нетто/брутто)		кг	14,5/17,0	14,5/17,0	15,0/17,5	26,0/30,0
Масса панели (нетто/брутто)		кг	2,2/3,7	2,2/3,7	2,2/3,7	5,3/7,8
Диаметр соединений	Жидкостная линия	мм (дюйм)	6,35(1/4)	6,35(1/4)	6,35(1/4)	6,35(1/4)
	Газовая линия	мм (дюйм)	12,7(1/2)	12,7(1/2)	12,7(1/2)	15,88(5/8)
Температура внутри помещения			°С Охлаждение +17...+32 / Обогрев 0...+30			