

Инверторные мультисплит-системы

SYSCOOL MULTI EVO HP Q

Высокоэффективные наружные блоки последнего поколения с возможностью подключения от 2-х до 5-ти настенных блоков SYSCOOL WALL SMART EVO HP Q к одному наружному. Теплообменник наружного блока с антикоррозийным покрытием SeaView.



Наружный блок SYSCOOL			MULTI2 18 EVO HP Q	MULTI3 21 EVO HP Q	MULTI3 27 EVO HP Q	MULTI4 36 EVO HP Q	MULTI5 42 EVO HP Q
Хладагент			R32				
Электропитание		Вт/Ф/Гц	220-240/1/50				
Холодопроизводительность	кВт	5.3(2.3-5.72)	6.2(2.0-6.6)	7.9(2.8-8.5)	10.50(2.5~11.0)	12.3(3.0-12.3)	
Потребляемая мощность при охлаждении	Вт	1635(690-2000)	1905(180-2200)	2450(180-2850)	3950(680~4930)	3800(190-4650)	
Рабочий ток	A	7.3(3.2-9.0)	9.0(1.8-10)	11.2(2.9-13.2)	17.5	16.0(1.4-20.4)	
Теплопроизводительность	кВт	5.6(2.4-5.74)	6.5(2.0-6.7)	8.2(1.9-8.5)	11.00(2.67~11.2)	12.3(3.8-12.3)	
Потребляемая мощность при обогреве	Вт	1500(600-1750)	1738(350-1800)	2210(270-2450)	3150(530~3850)	3300(600-3750)	
Рабочий ток	A	6.6(2.8-7.9)	8.1(2.6-8.0)	10.1(2.1-11.1)	13.96	12.5(3.0-16.5)	
SEER/SCOP		6.3 A++/ 4.0 A+	6.3A++/4.0A+	6.3A++/4.0A+	6.15A++/4.09A+	6.1A++/3.7A	
Компрессор Производитель/Тип			GMCC/Ротационный				
НАРУЖНЫЙ БЛОК							
Уровень звукового давления	дБ(А)	54	58	58	61	62	
Уровень звуковой мощности	дБ(А)	65	66	68	69	69	
Габариты блока без упаковки (Д x Ш x В)	мм	805x330x554	890x342x673	890x342x673	985x395x808	946x410x810	
Габариты блока с упаковкой (Д x Ш x В)	мм	915x370x615	1030x438x750	1030x438x750	1105x495x895	1090x500x885	
Масса (нетто/брутто)	кг	35/38	43.3/47.1	48/51.8	74/78	74.1/79.5	
Количество хладагента	кг	1.25	1.5	1.85	2.3	2.9	
Диаметр соединений	Жидкостная линия	мм (дюйм)	2×6.35(1/4)	3×6.35(1/4)	3×6.35(1/4)	4×6.35(1/4)	5×6.35(1/4)
	Газовая линия	мм (дюйм)	2×9.52(3/8)	3×9.52(3/8)	3×9.52(3/8)	4×9.52(3/8)	4×9.52(3/8) + 1x12.7(1/2)
	Дренаж	мм	16				
Максимальная длина магистрали	м	25	30	30	35	35	
Максимальная суммарная длина магистрали	м	40	60	60	80	80	
Максимальный перепад высот, если наружный блок выше/ниже	м	10/15	10/15	10/15	10/15	10/15	
Наружная температура	°C	Охлаждение -15...+50 / Обогрев -15...+24					

Возможные комбинации наружных и внутренних блоков**SYSCOOL MULT12 18 EVO HP Q**

Один блок	Два блока
9	9+9
12	9+12*
18	—

SYSCOOL MULT13 27 EVO HP Q

Один блок	Два блока		Три блока
18	9+9	12+12	9+9+9
—	9+12	12+18*	9+9+12*
—	9+18	—	9+12+12*

SYSCOOL MULT13 21 EVO HP Q

Один блок	Два блока		Три блока
18	9+9	12+12*	9+9+9*
—	9+12	—	—
—	9+18*	—	—

SYSCOOL MULT14 36 EVO HP Q

Один блок	Два блока		Три блока		Четыре блока	
24	9+9	12+12	9+9+9	12+12+12	9+9+9+9	9+12+12+12*
—	9+12	12+18	9+9+12	12+12+18*	9+9+9+12*	—
—	9+18	12+24	9+12+18*	—	9+9+9+18*	—
—	9+24	18+18	9+12+24*	—	9+9+12+12*	—

SYSCOOL MULT15 42 EVO HP Q

Один блок	Два блока		Три блока		Четыре блока	Пять блоков
24	9+9	18+18	9+9+9	9+18+18*	9+9+9+9	9+9+9+9+9
—	9+12	18+24	9+9+12	12+12+12	9+9+9+12	9+9+9+9+12*
—	9+18	—	9+9+18	12+12+18	9+9+9+18*	9+9+9+9+18*
—	9+24	—	9+9+24	12+12+24*	9+9+12+12	9+9+9+12+12*
—	12+12	—	9+12+12	12+18+18*	9+12+12+12*	9+9+12+12+12*
—	12+18	—	9+12+18	12+18+24*	12+12+12+12*	—
—	12+24	—	9+12+24*	18+18+18*	—	—

*при одновременной работе всех внутренних блоков возможно падение производительности

