

# Кассетные сплит-системы

## SYSCOOL SYSPLIT CASSETTE HP Q/R

Кассетные сплит-системы представлены компактными и стандартными моделями в зависимости от производительности. Декоративная панель с обдувом 360° обеспечивает максимально равномерный и комфортный поток воздуха. Встроенная дренажная помпа обеспечивает подъем конденсата до 700-1200 мм в зависимости от модели. В комплект поставки входит беспроводной пульт управления. Опционально возможно подключение проводного пульта, центрального контроллера и диспетчеризация по протоколу MODBUS.



Внутренний блок SYSCOOL SYSPLIT CASSETTE			С 12 HP Q	С 18 HP Q	24 HP Q
Наружный блок SYSCOOL SYSPLIT OUTDOOR			12 HP Q	18 HP Q	24 HP Q
Панель SYSPANEL CASSETTE			COMPACT		STANDART
Хладагент			R410A		
Электропитание			Вт/Ф/Гц 220-240/1/50		
Холодопроизводительность			кВт 3,52	5,28	7,03
Потребляемая мощность при охлаждении / обогреве			кВт 1,30/1,28	1,70/1,55	2,15/1,87
Теплопроизводительность			кВт 3,96	5,60	7,2/7,4
Рабочий ток охлаждение/обогрев			А 6,60/5,80	7,80/6,80	9,35/8,13
EER/COP			W/W 2,710/3,100	3,10B/3,61A	3,27A/3,96A
ВНУТРЕННИЙ БЛОК					
Расход воздуха (выс/ср/низ)			м³/ч 800/680/580	800/680/580	1450/1200/1050
Уровень звукового давления (выс/ср/низ)			дБ(А) 45/42/39	45/42/39	46/42/39
Габариты блока без упаковки (ДхШхВ)	Блока	мм	570×570×260	570×570×260	840×840×246
	Панели	мм	650×650×55	650×650×55	950×950×55
Габариты с упаковкой (Д х Ш х В)	Блока	мм	720×650×290	720×650×290	910×910×310
	Панели	мм	710×710×80	710×710×80	1000×1000×100
Масса (нетто/брутто)	Блока	кг	16,0/18,5	16,0/18,5	26,0/30,0
	Панели	кг	2,2/3,7	2,2/3,7	5,3/7,8
НАРУЖНЫЙ БЛОК					
Компрессор: Производитель/Тип			GREE/Ротационный		HIGHLY/Ротационный
Уровень звукового давления			дБ(А) 53	55	57
Габариты блока без упаковки (ДхШхВ)			мм 730×285×545	800×315×545	825×310×655
Масса (нетто/брутто)			кг 28,0/32,0	36,0/39,0	46,0/49,0
Габариты блока с упаковкой (ДхШхВ)			мм 850×370×620	920×400×620	945×435×725
Диаметр соединений	Жидкостная линия	мм (дюйм)	6,35(1/4)	6,35(1/4)	9,52(3/8)
	Газовая линия	мм (дюйм)	12,7(1/2)	12,7(1/2)	15,88(5/8)
	дренаж	мм	R3/4in(DN20)	R3/4in(DN20)	R3/4in(DN20)
Макс. длина магистрали/перепад высот			м 20/15	20/15	20/15
Наружная температура			°С Охлаждение -15...+49 / Обогрев -15...+24		
Температура внутри помещения			°С Охлаждение +17...+32 / Обогрев 0...+30		

Внутренний блок SYSCOOL SYSPLIT CASSETTE		36 HP R	48 HP R	60 HP R
Наружный блок SYSCOOL SYSPLIT OUTDOOR		36 HP R	48 HP R	60 HP R
Панель SYSPANEL CASSETTE		STANDART		
Хладагент		R410A		
Электропитание	Вт/Ф/Гц	380-420/3/50		
Холодопроизводительность	кВт	10,55	14,07	16,12
Потребляемая мощность при охлаждении / обогреве	кВт	3,50/3,43	4,68/4,60	5,55/5,57
Теплопроизводительность	кВт	11,70	15,24	17,60
Рабочий ток охлаждение/обогрев	А	7,20/7,00	8,10/8,00	10,00/10,00
EER/COP	W/W	3,01B/3,41B	3,01B/3,31C	2,9C/3,16D
ВНУТРЕННИЙ БЛОК				
Расход воздуха (выс/ср/низ)		м <sup>3</sup> /ч	1800/1450/1250	2000/1500/1300
Уровень звукового давления (выс/ср/низ)		дБ(А)	52/47/43	52/47/43
Габариты блока без упаковки (ДхШхВ)	Блока	мм	840x840x246	840x840x288
	Панели	мм	950x950x55	950x950x55
Габариты с упаковкой (Д х Ш х В)	Блока	мм	910x910x310	910x910x350
	Панели	мм	1000x1000x100	1000x1000x100
Масса (нетто/брутто)	Блока	кг	26,0/30,0	29,0/33,0
	Панели	кг	5,3/7,8	5,3/7,8
НАРУЖНЫЙ БЛОК				
Компрессор: Производитель/Тип		GREE/Двойной ротационный		
Уровень звукового давления		дБ(А)	58	60
Габариты блока без упаковки (ДхШхВ)		мм	970x395x805	940x370x1320
Масса (нетто/брутто)		кг	64,0 / 68,0	85,0 / 94,0
Габариты блока с упаковкой (ДхШхВ)		мм	1105x495x895	1080x430x1440
Диаметр соединений	Жидкостная линия	мм (дюйм)	9,52(3/8)	9,52(3/8)
	Газовая линия	мм (дюйм)	15,88(5/8)	19,05(3/4)
	дренаж	мм	R3/4in(DN20)	R3/4in(DN20)
Макс. длина магистрали/ перепад высот		м	30 / 20	50 / 30
Наружная температура		°С	Охлаждение -15...+49 / Обогрев -15...+24	
Температура внутри помещения		°С	Охлаждение +17...+32 / Обогрев 0...+30	