

Напольно-потолочные сплит-системы SYSCOOL SYSPLIT CEILING HP Q/R

2 способа установки: под потолком — позволяет более эффективно использовать пространство; установка на полу обеспечивает более эффективное распределение воздуха в режиме «обогрева». Автоматическое качание вертикальных и горизонтальных жалюзи создает равномерный поток воздуха. В комплект поставки входит беспроводной пульт управления. Опционально возможно подключение проводного пульта, центрального контроллера и диспетчеризация по протоколу MODBUS.



Внутренний блок SYSCOOL SYSPLIT CEILING		18 HP Q	24 HP Q	36 HP R	48 HP R	60 HP R
Наружный блок SYSCOOL SYSPLIT OUTDOOR		18 HP Q	24 HP Q	36 HP R	48 HP R	60 HP R
Хладагент		R410A				
Электропитание	Вт/Ф/Гц	220-240/1/50			380-420/3/50	
Холодопроизводительность	кВт	5,28	7,03	10,55	14,07	16,12
Потребляемая мощность при охлаждении / обогреве	кВт	1,70/1,47	2,15/1,95	3,50/3,24	4,68/4,42	5,55/5,01
Теплопроизводительность	кВт	5,60	7,40	11,70	15,24	17,60
Рабочий ток охлаждения/обогрев	A	7,50 / 6,80	9,35 / 8,50	7,20 / 7,00	8,10 / 8,00	12,00 / 9,50
EER/COP	W/W	3,11B/3,81A	3,27A/3,8A	3,01B/3,61A	3,01B/3,45B	2,90C/3,51B
ВНУТРЕННИЙ БЛОК						
Расход воздуха (выс/ср/низ)	м³/ч	950/700/560	1100/900/760	1600/1260/800	2150/1900/1350	2150/1900/1350
Уровень звукового давления (выс/ср/низ)	дБ(А)	43/35/32	46/39/35	50/46/42	51/46/40	51/46/40
Габариты блока без упаковки (ДхШхВ)	мм	1000×690×235	1000×690×235	1280×690×235	1600×690×235	1600×690×235
Габариты с упаковкой (Д х Ш х В)	мм	1080×770×325	1080×770×325	1360×770×325	1680×770×325	1680×770×325
Масса блока без упаковки/с упаковкой	кг	28,0 / 32,0	29,0 / 33,0	36,0 / 42,0	44,0 / 50,5	44,0 / 50,5
НАРУЖНЫЙ БЛОК						
Компрессор: Производитель/Тип		HIGHLY/Ротационный		GREE/Двойной ротационный		
Уровень звукового давления	дБ(А)	55	57	58	58	60
Габариты блока без упаковки (ДхШхВ)	мм	800×315×545	825×310×655	970×395×805	940×370×1320	940×370×1320
Масса (нетто/брутто)	кг	36,0/39,0	46,0/49,0	64,0/68,0	85,0/94,0	91,0/100,0
Габариты блока с упаковкой (ДхШхВ)	мм	920×400×620	945×435×725	1105×495×895	1080×430×1440	1080×430×1440
Диаметр соединений	Жидкостная линия	мм (дюйм)	6,35(1/4)	9,52(3/8)	9,52(3/8)	9,52(3/8)
	Газовая линия	мм (дюйм)	12,7(1/2)	15,88(5/8)	15,88(5/8)	19,05(3/4)
	дренаж	мм	R3/4in(DN20)	R3/4in(DN20)	R3/4in(DN20)	R3/4in(DN20)
Макс. длина магистрали/перепад высот	м	20/15	20/15	30/20	50/30	50/30
Наружная температура	°C	Охлаждение -15...+49 / Обогрев -15...+24				
Температура внутри помещения	°C	Охлаждение +17...+32 / Обогрев 0...+30				