

Канальные сплит-системы SYSCOOL SYSPLIT DUCT HP Q/R

Один внутренний блок может обслуживать несколько помещений через сеть воздуховодов за счет высокого внешнего статического давления (до 50-80 Па). Встроенная дренажная помпа обеспечивает подъем конденсата до 1200 мм. В комплект поставки входит проводной пульт управления. Опционально возможно подключение центрального контроллера и диспетчеризация по протоколу MODBUS.



Внутренний блок SYSCOOL SYSPLIT DUCT		18 HP Q	24 HP Q	36 HP R	48 HP R	60 HP R	
Наружный блок SYSCOOL SYSPLIT OUTDOOR		18 HP Q	24 HP Q	36 HP R	48 HP R	60 HP R	
Хладагент		R410A					
Электропитание	Вт/Ф/Гц	220-240/1/50			380-420/3/50		
Холодопроизводительность	кВт	5,28	7,03	10,55	14,07	16,12	
Потребляемая мощность при охлаждении / обогреве	кВт	1,73/1,55	2,15/1,88	3,50/3,43	4,68/4,42	5,55/5,01	
Теплопроизводительность	кВт	5,60	7,40	11,70	15,24	17,60	
Рабочий ток охлаждения/обогрев	А	8,00/7,50	9,35/8,20	7,20/7,00	8,10/8,00	10,00/10,00	
EER/COP	W/W	3,05B/3,61A	3,27A/3,96A	3,01B/3,41B	3,01B/3,45B	2,9C/3,51B	
ВНУТРЕННИЙ БЛОК							
Расход воздуха (выс/ср/низ)	м³/ч	950/800/590/520	1400/1300/1000/900	1600/1400/1200/1000	22200/2000/1800/1600	2200/2000/1800/1600	
Уровень звукового давления (выс/ср/низ)	дБ(А)	39/35/31/28	44/39/37/36	47/43/40/37	50/46/44/41	50/47/45/41	
Габариты блока без упаковки (ДхШхВ)	мм	1000x450x200	1000x700x245	1000x700x245	1400x700x245	1400x700x245	
Габариты с упаковкой (Д х Ш х В)	мм	1300x555x275	1230x830x300	1230x830x300	1630x830x300	1630x830x300	
Масса блока без упаковки/с упаковкой	кг	20,0/24,0	32,0/37,0	32,0/37,0	42,0/48,0	42,0/48,0	
Статическое давление	Па	50	50	50	80	80	
НАРУЖНЫЙ БЛОК							
Компрессор: Производитель/Тип		HIGHLY/Ротационный		GREE/Двойной ротационный			
Уровень звукового давления	дБ(А)	55	57	58	58	60	
Габариты блока без упаковки (ДхШхВ)	мм	800×315×545	825×310×655	970×395×805	940×370×1320	940×370×1320	
Масса (нетто/брутто)	кг	36,0/39,0	46,0/49,0	64,0/68,0	85,0/94,0	91,0/100,0	
Габариты блока с упаковкой (ДхШхВ)	мм	920×400×620	945×435×725	1105×495×895	1080×430×1440	1080×430×1440	
Диаметр соединений	Жидкостная линия	мм (дюйм)	6,35(1/4)	9,52(3/8)	9,52(3/8)	9,52(3/8)	9,52(3/8)
	Газовая линия	мм (дюйм)	12,7(1/2)	15,88(5/8)	15,88(5/8)	19,05(3/4)	19,05(3/4)
	дренаж	мм	R3/4in(DN20)	R3/4in(DN20)	R3/4in(DN20)	R3/4in(DN20)	R3/4in(DN20)
Макс. длина магистрали/перепад высот	м	20/15	20/15	30/20	50/30	50/30	
Наружная температура	°С	Охлаждение -15...+49 / Обогрев -15...+24					
Температура внутри помещения	°С	Охлаждение +17...+32 / Обогрев 0...+30					