

# Настенные инверторные мультисплит-системы SYSCOOL WALL EASY EVO HP Q

Настенный блок с встроенным Wi-Fi модулем. Кондиционер оснащен высокоэффективным теплообменником с покрытием SeaView. 3D-flow поток позволит создать идеальный микроклимат, а био-фильтр и ионизатор помогут эффективно очистить воздух. Функция самоочистки препятствует образованию плесени на внутренних деталях.



## Система тройной фильтрации

Высокоплотный фильтр тонкой очистки сдерживает мельчайшие частицы пыли. Ионизатор, установленный во внутренний корпус блока, эффективно борется с неприятными запахами и очищает воздух от вредных частиц. Био-фильтр помогает эффективно очищать воздух от бактерий, вирусов и различных аллергенов (пыльца, шерсть, пыль и т.п.), присутствующих в воздухе.

## Управление всегда под рукой

Кондиционеры линейки SYSCOOL WALL EASY EVO HP Q поставляются с модулем Wi-Fi, который позволяет осуществлять управление прямо с мобильного телефона. Вам не нужно приобретать модуль отдельно — он уже идет в комплекте.

| Внутренний блок SYSCOOL WALL EASY       |                  | 09 EVO HP Q                               | 12 EVO HP Q     | 18 EVO HP Q     | 24 EVO HP Q     |
|-----------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Хладагент                               |                  | R32                                       |                 |                 |                 |
| Электропитание                          | Вт/Ф/Гц          | 220-240/1/50                              |                 |                 |                 |
| Холодопроизводительность                | кВт              | 2,58(1,40-3,30)                           | 3,50(1,70-3,70) | 5,27(2,50-5,80) | 6,90(2,90-7,30) |
| Потребляемая мощность при охлаждении    | Вт               | 40(12-68)                                 | 40(12-68)       | 63(16-88)       | 63(16-88)       |
| Теплопроизводительность                 | кВт              | 2,70(1,20-3,00)                           | 3,50(1,50-3,70) | 5,37(2,25-5,80) | 7,05(2,10-8,00) |
| Потребляемая мощность при обогреве      | Вт               | 40(12-68)                                 | 40(12-68)       | 63(16-88)       | 63(16-88)       |
| ВНУТРЕННИЙ БЛОК                         |                  |                                           |                 |                 |                 |
| Расход воздуха (выс/ср/низ)             | м³/ч             | 600                                       | 600             | 850             | 1300            |
| Уровень звукового давления (выс/ср/низ) | дБ(А)            | 40/36/32                                  | 41/36/33        | 44/41/35        | 46/42/37        |
| Уровень звуковой мощности               | дБ(А)            | 54                                        | 54              | 54              | 57              |
| Габариты блока без упаковки (Д x Ш x В) | мм               | 788×292×198                               | 788×292×198     | 936×316×221     | 1121×329×231    |
| Масса (нетто/брутто)                    | кг               | 8,5/10,5                                  | 8,5/10,5        | 12,0/14,0       | 15/18           |
| Габариты блока с упаковкой (Д x Ш x В)  | мм               | 880×370×290                               | 880×370×290     | 1010×385×307    | 1210×400×327    |
| Диаметр соединений                      | Жидкостная линия | мм (дюйм)                                 | 6,35(1/4)       | 6,35(1/4)       | 6,35(1/4)       |
|                                         | Газовая линия    | мм (дюйм)                                 | 9,52(3/8)       | 9,52(3/8)       | 12,7(1/2)       |
| Температура внутри помещения            |                  | °C Охлаждение +17...+32 / Обогрев 0...+30 |                 |                 |                 |