

# Инверторные бытовые сплит-системы

## SYSCOOL WALL EASY EVO HP Q



Высокоэффективная инверторная сплит-система с встроенным Wi-Fi модулем. Кондиционер оснащен высокоэффективным теплообменником с покрытием SeaView. 3D-flow поток позволит создать идеальный микроклимат, а био-фильтр и ионизатор помогут эффективно очистить воздух. Функция самоочистки препятствует образованию плесени на внутренних деталях.



Внутренний блок SYSCOOL WALL EASY		09 EVO HP Q	12 EVO HP Q	18 EVO HP Q	24 EVO HP Q
Наружный блок SYSCOOL WALL EASY OUT		09 EVO HP Q	12 EVO HP Q	18 EVO HP Q	24 EVO HP Q
Хладагент		R32			
Электропитание		Вт/Ф/Гц 220-240/1/50			
Холодопроизводительность	кВт	2,7 (0,6-3,1)	3,7 (0,8-4,1)	5,3 (1,3-5,7)	7,3 (1,8-7,4)
Потребляемая мощность при охлаждении	Вт	810 (100-1600)	1180 (100-1600)	1650 (290-2100)	2200 (230-2760)
Рабочий ток	А	3,5 (0,6-8,5)	5,4 (0,7-7,8)	7,8 (2,2-9,3)	10,0 (1,0-12,0)
Теплопроизводительность	кВт	2,8 (0,8-3,4)	3,8 (1,0-4,2)	5,6 (1,3-6,0)	7,2 (1,8-8,0)
Потребляемая мощность при обогреве	Вт	720 (300-1500)	1100 (300-1600)	1470 (250-1800)	2200 (230-2530)
Рабочий ток	А	3,1 (0,8-8,5)	5,1 (1,5-8,0)	6,5 (2,0-8,0)	9,5 (1,0-11,0)
SEER/SCOP	W/W	6,5 A++/ 4,0 A+	6,2A++/ 4,0 A+	6,5A++/ 4,0 A+	6,5A++/4,0 A+
Компрессор: Производитель/Тип		HIGHLY/Ротационный		GMCC/Ротационный	
				SANYO/Ротационный	
ВНУТРЕННИЙ БЛОК					
Расход воздуха (выс/ср/низ)	м³/ч	600/550/500/400	600/550/500/400	850/730/650/550	1300/1150/1010/870
Уровень звукового давления (выс/ср/низ)	дБ(А)	42/37/29/21	42/37/29/21	46/40/31/22	52/46/36/26
Уровень звуковой мощности (выс/ср/низ)	дБ(А)	53/45//39/31	53/45//39/31	57/46/39/35	63/47/40/36
Габариты блока без упаковки (ДхШхВ)	мм	788x198x292		940x224x316	1121x231x1121
Масса (нетто/брутто)	кг	7,5 / 10,0	8,5 / 11,0	11,0 / 14,0	14,0 / 17,0
Габариты блока с упаковкой (ДхШхВ)	мм	880x290x370		1010x307x385	1210x327x400
НАРУЖНЫЙ БЛОК					
Уровень звукового давления	дБ(А)	50	51	51	55
Уровень звуковой мощности	дБ(А)	59	62	61	66
Габариты блока без упаковки (ДхШхВ)	мм	649(719)x450x232	708(780)x530x258	785(867)x548x281	890(965)x695x319
Масса (нетто/брутто)	кг	18,5 / 21,0	21,0 / 24,0	27,0 / 30,0	39,0 / 42,0
Габариты блока с упаковкой (ДхШхВ)	мм	760x510x315	825x595x345	903x615x382	1015x762x425
Количество хладагента	кг	0,62	0,62	1,1	1,5
Диаметр соединений	Жидкостная линия	мм (дюйм)	Ø 6,35 (1/4")		
	Газовая линия	мм (дюйм)	Ø 9,52 (3/8")	Ø 12,7 (1/2")	Ø 15,9 (5/8")
Сечение кабелей	Вводной	пхмм²	3x1,5	3x1,5	3x1,5
	Межблочный	пхмм²	5x1,5	5x1,5	5x1,5
Макс. длина магистрали/перепад высот	м	20,0/10,0		20,0/15,0	25,0/15,0
Наружная температура	°С	Охлаждение -15...+50 / Обогрев -15...+30			
Температура внутри помещения	°С	Охлаждение +16...+32 / Обогрев 0...+30			