

# Сплит-системы постоянной производительности

## SYSCOOL WALL EASY HP Q

Традиционная сплит-система постоянной производительности. Кондиционер оснащен высокоэффективным теплообменником с покрытием SeaView. 3D-flow поток позволит создать идеальный микроклимат, а био-фильтр и ионизатор помогут эффективно очистить воздух. Функция самоочистки препятствует образованию плесени на внутренних деталях. Возможна доработка зимним комплектом для работы в режиме охлаждения до -30С.



| Внутренний блок SYSCOOL WALL EASY            |                  |           | 07 HP Q                                 | 09 HP Q             | 12 HP Q                        | 18 HP Q                | 24 HP Q              |
|----------------------------------------------|------------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------|
| Наружный блок SYSCOOL WALL EASY OUT          |                  |           | 07 HP Q                                 | 09 HP Q             | 12 HP Q                        | 18 HP Q                | 24 HP Q              |
| Хладагент                                    |                  |           | R410A                                   |                     |                                |                        |                      |
| Электропитание                               |                  | Вт/Ф/Гц   | 220-240. 1. 50                          |                     |                                |                        |                      |
| Холодопроизводительность                     |                  | кВт       | 2.10                                    | 2.65                | 3.55                           | 5.3                    | 7.0                  |
| Потребляемая мощность при охлаждении/нагреве |                  | Вт        | 654 / 610                               | 826 / 826           | 1130 / 1010                    | 1650 / 1510            | 2150 / 1970          |
| Рабочий ток охлаждения/нагрев                |                  | А         | 2.97 / 2.77                             | 3.75 / 3.39         | 5.14 / 4.57                    | 7.5 / 6.84             | 9 / 8.8              |
| Теплопроизводительность                      |                  | кВт       | 2.20                                    | 2.7                 | 3.65                           | 5.45                   | 7.2                  |
| EER/COP                                      |                  | W/W       | 3.21A/3.61A                             | 3.21A/3.62A         | 3.23A/3.63A                    | 3.21A/3.62A            | 3.26A/3.65A          |
| Компрессор/Производитель/Тип                 |                  |           | GMCC/Ротационный                        |                     |                                | HIGHLY/<br>Ротационный | GMCC/<br>Ротационный |
| ВНУТРЕННИЙ БЛОК                              |                  |           |                                         |                     |                                |                        |                      |
| Расход воздуха (выс/ср/низ)                  |                  | м³/ч      | 450/400/<br>350/300                     | 600/550/<br>500/400 | 600/550/<br>500/400            | 950/900/<br>850/800    | 1020/950/<br>900/850 |
| Уровень звукового давления (выс/ср/низ)      |                  | дБ(А)     | 32/28/25/23/13                          | 32/28/25/23/13      | 33/29/26/24/14                 | 37/33/29/27/16         | 39/34/31/29/17       |
| Уровень звуковой мощности (выс/ср/низ)       |                  | дБ(А)     | 42/37/33/30/21                          | 42/37/33/30/21      | 44/39/35/32/22                 | 48/42/38/35/24         | 47/41/37/34/24       |
| Габариты блока без упаковки (Д x Ш x В)      |                  | мм        | 788x198x292                             |                     |                                | 986x225x315            |                      |
| Масса (нетто/брутто)                         |                  | кг        | 8.0/11.0                                | 8.0/11.0            | 8.5/12.0                       | 13.5/16.5              | 13.5/17.5            |
| Габариты блока с упаковкой (Д x Ш x В)       |                  | мм        | 880x290x370                             |                     |                                | 1070x385x312           |                      |
| НАРУЖНЫЙ БЛОК                                |                  |           |                                         |                     |                                |                        |                      |
| Уровень звуковой мощности                    |                  | дБ(А)     | 52                                      | 50                  | 52                             | 54                     | 55                   |
| Уровень звукового давления                   |                  | дБ(А)     | 41                                      | 39                  | 41                             | 43                     | 44                   |
| Габариты блока без упаковки (Д x Ш x В)      |                  | мм        | 665×420×280                             |                     | 730×545×285                    | 800×545×315            | 825×655×310          |
| Масса (нетто/брутто)                         |                  | кг        | 20.0/22.0                               |                     | 28/33                          | 36/38                  | 45/50                |
| Габариты блока с упаковкой (Д x Ш x В)       |                  | мм        | 760×480×344                             |                     | 850×620×370                    | 920×620×400            | 945×725×435          |
| Количество хладагента                        |                  | кг        | 0.43                                    | 0.455               | 0.51                           | 0.98                   | 1.45                 |
| Диаметр соединений                           | Жидкостная линия | мм (дюйм) | Ø 6.35 (1/4")                           |                     |                                |                        |                      |
|                                              | Газовая линия    | мм (дюйм) | Ø 9.52 (3/8")                           |                     | Ø 12.7 (1/2")    Ø 15.9 (5/8") |                        |                      |
| Макс. длина магистрали/перепад высот         |                  | м         | 20.0/10.0                               |                     |                                | 20.0/15.0              | 25.0/15.0            |
| Наружная температура                         |                  | °С        | Охлаждение +18...+43 / Обогрев -7...+24 |                     |                                |                        |                      |
| Температура внутри помещения                 |                  | °С        | Охлаждение +17...+32 / Обогрев 0...+30  |                     |                                |                        |                      |