

Сплит-системы постоянной производительности

SYSCOOL WALL SMART HP Q

Традиционная сплит-система постоянной производительности. Кондиционер оснащен высокоэффективным теплообменником с покрытием SeaView. Функция поддержания температуры воздуха внутри помещения на уровне не ниже +8°C предотвратит замерзание конструкции дома в зимний период. Био-фильтр и фильтр Cold-catalyst помогут эффективно очистить воздух. Функция самоочистки препятствует образованию плесени на внутренних деталях. Возможна доработка зимним комплектом для работы в режиме охлаждения до -30°C.



Внутренний блок SYSCOOL WALL SMART		07 HP Q	09 HP Q	12 HP Q
Наружный блок SYSCOOL WALL OUT		07 HP Q	09 HP Q	12 HP Q
Хладагент		R32		
Электропитание	Вт/Ф/Гц	220-240/1/50		
Холодопроизводительность	кВт	2,05	2,64	3,52
Потребляемая мощность при охлаждении	Вт	639	821	1095
Рабочий ток	А	2,78	3,57	4,76
Теплопроизводительность	кВт	2,34	2,64	3,66
Потребляемая мощность при обогреве	Вт	649	730	1015
Рабочий ток	А	2,82	3,17	4,41
EER/COP	W/W	3,21A/3,61A	3,21A/3,61A	3,21A/3,61A
Компрессор: Производитель/Тип		GMCC/Ротационный		
ВНУТРЕННИЙ БЛОК				
Расход воздуха (выс/ср/низ)	м³/ч	480/440/320	510/460/310	540/480/360
Уровень звукового давления (выс/ср/низ)	дБ(А)	41,0/38,0/26,5	41,0/38,0/26,5	37,5/34,5/26,5
Габариты блока без упаковки (ДхШхВ)	мм	722x187x290	722x187x290	802x189x297
Масса (нетто/брутто)	кг	8,1/10,4	8,1/10,4	9,0/11,4
Габариты блока с упаковкой (ДхШхВ)	мм	790x270x375	790x270x375	875x285x380
НАРУЖНЫЙ БЛОК				
Уровень звукового давления	дБ(А)	54,0	54,0	56,0
Габариты блока без упаковки (ДхШхВ)	мм	720x270x495	720x270x495	720x270x495
Масса (нетто/брутто)	кг	23,9/25,6	24,2/26,0	26,0/27,7
Габариты блока с упаковкой (ДхШхВ)	мм	835x300x540	835x300x540	835x300x540
Количество хладагента	кг	0,47	0,5	0,56
Диаметр соединений	Жидкостная линия	мм (дюйм)	Ø 6,35 (1/4")	Ø 6,35 (1/4")
	Газовая линия	мм (дюйм)	Ø 9,52 (3/8")	Ø 9,52 (3/8")
	дренаж	мм	16	16
Сечение кабелей	Вводной	пхмм²	3x1,5	3x1,5
	Межблочный	пхмм²	5x1,5	5x1,5
Макс. длина магистрали/перепад высот	м	20,0/8,0	20,0/8,0	20,0/8,0
Температура внутри помещения	°C	Охлаждение +17...+32 / Обогрев 0...+30		
Наружная температура	°C	Охлаждение +18...+43 / Обогрев -7...+24		

Внутренний блок SYSCOOL WALL SMART			18 HP Q	24 HP Q	30 HP Q	36 HP Q
Наружный блок SYSCOOL WALL OUT			18 HP Q	24 HP Q	30 HP Q	36 HP Q
Хладагент			R32		R410A	
Электропитание		Вт/Ф/Гц	220-240/1/50			
Холодопроизводительность	кВт	5,28	7,03	8,00	9,96	
Потребляемая мощность при охлаждении	Вт	1643	2191	2493	3104	
Рабочий ток	A	7,2	11,10	12,59	15,68	
Теплопроизводительность	кВт	5,57	7,33	8,00	10,84	
Потребляемая мощность при обогреве	Вт	1542	2030	2216	3004	
Рабочий ток	A	6,8	10,3	11,19	15,17	
EER/COP	W/W	3,21A/3,61A			3,21A/3,51B	
Компрессор: Производитель/Тип		GMCC/Ротационный				
ВНУТРЕННИЙ БЛОК						
Расход воздуха (выс/ср/низ)	м³/ч	818/620/541	1150/1000/900	1450/1300/1050	1370/1200/980	
Уровень звукового давления (выс/ср/низ)	дБ(А)	45/38/34,5	49/45,5/34,5	49,5/46,5/40,0	50,8/47,1/41,7	
Габариты блока без упаковки (ДхШхВ)	мм	965x215x319	1080x226x335	1259x282x362	1259x282x362	
Масса (нетто/брутто)	кг	12,1/15,3	15/18,6	20,1/25,9	21,8/27,6	
Габариты блока с упаковкой (ДхШхВ)	мм	1045x305x410	1155x415x320	1340x380x450	1340x380x450	
НАРУЖНЫЙ БЛОК						
Уровень звукового давления	дБ(А)	57	60,5	58,5	62,5	
Габариты блока без упаковки (ДхШхВ)	мм	765x303x555	890x342x673	946x410x810	946x410x810	
Масса (нетто/брутто)	кг	34,5/37	47,9/50,9	62,5/68,5	70,1/76	
Габариты блока с упаковкой (ДхШхВ)	мм	887x337x610	995x398x740	1090x500x885	1090x500x885	
Количество хладагента	кг	1	1,3	2,20	2,65	
Диаметр соединений	Жидкостная линия	мм (дюйм)	Ø 6,35 (1/4")	Ф9,52 (3/8")		
	Газовая линия	мм (дюйм)	Ø 12,7 (1/2")	Ø 15,9 (5/8")		
	мм	16	16	16	16	
Сечение кабелей	Вводной	пхмм²	3x1,5	3x1,5	3x2,5	
	Межблочный	пхмм²	5x1,5	5x1,5	4x1,5	
Макс. длина магистрали/перепад высот		м	25,0/10,0			
Наружная температура		°C	Охлаждение +18...+43 (+54 для 30 HP Q) / Обогрев -7...+24			
Температура внутри помещения		°C	Охлаждение +17...+32 / Обогрев 0...+30			

