

Внутренние блоки кассетного типа компактные SYSVRF 3SE CASSETTE MINI

Особенности

- Распределение воздуха на 360°
- Гидрофильное покрытие теплообменника
- Быстрое охлаждение и нагрев
- DC двигатель вентилятора
- Моющийся фильтр
- Выносной электрический блок с защитой от возгорания
- Подмес свежего воздуха
- Встроенный дренажный насос
- Цифровой дисплей на передней панели
- Функция авторестарта



Инфракрасный
пульт ДУ
SYSVRF 3SE RC-L
(в комплекте)



Проводной пульт ДУ
SYSVRF 3SE WC 05A
(опция)

Аксессуары/опции

- Декоративная панель SYSPANEL CASSETTE MINI SYSVRF 3SE
- Центральный пульт управления SYSVRF 3SE CWC TOUCH 02
- Управление через SYSVRF 3SE WM
- Покрытие ребер «Golden»
- Сменные фильтры

Технические характеристики

Модель			SYSVRF 3SE	CASSETTE MINI 28 D Q	CASSETTE MINI 36 D Q	CASSETTE MINI 45 D Q	CASSETTE MINI 56 D Q
Декоративная панель			SYSPANEL CASSETTE MINI SYSVRF 3SE				
Электропитание		В/Гц/ф		220~240/50(60)/1			
Мощность	Охлаждение	кВт	2,8	3,6	4,5	5,6	
	Нагрев	кВт	3,0	4,3	5,0	6,3	
Двигатель вентилятора	Модель		XD30D-ZL	XD30D-ZL	XD30D-ZL	XD30D-ZL	
	Бренд		Panasonic	Panasonic	Panasonic	Panasonic	
	Тип		DC	DC	DC	DC	
	Выходная мощность	Вт	30	30	30	30	
	Скорость (Турб/Выс/ Сред/Низ)	об/мин	790/750/710/630	810/790/730/650	840/810/730/670	890/840/750/690	
Расход воздуха (Турб/Выс/Сред/Низ)		м³/ч	700/670/640/570	740/700/660/590	760/740/660/600	800/760/680/620	
Уровень звукового давления (Турб/Выс/Сред/Низ)		дБ(А)	42/40/38/36	43/41/39/37	44/42/40/37	45/43/40/38	
Размеры (ШхГхВ)	Без упаковки	мм	570×570×260	570×570×260	570×570×260	570×570×260	
	С упаковкой	мм	720×650×290	720×650×290	720×650×290	720×650×290	
Вес	Нетто	кг	15,5	15,5	15,5	15,5	
	Брутто	кг	18,5	18,5	18,5	18,5	
Размеры панели (ШхГхВ)	Без упаковки	мм	650х650х55	650х650х55	650х650х55	650х650х55	
	С упаковкой	мм	710х710х80	710х710х80	710х710х80	710х710х80	
Вес панели	Нетто	кг	2,2	2,2	2,2	2,2	
	Брутто	кг	3,7	3,7	3,7	3,7	
Диаметры соединений	Жидкостная линия	мм	6,35	6,35	6,35	6,35	
	Газовая линия	мм	12,7	12,7	12,7	12,7	
	Дренаж		R3/4"(DN20)	R3/4"(DN20)	R3/4"(DN20)	R3/4"(DN20)	
Рабочий диапазон температур наружного воздуха		°C	16~32	16~32	16~32	16~32	
Площадь применения		м²	10~25	15~30	20~35	25~45	

Примечания:

1. Холодопроизводительность: температура в помещении 27°C по сухому термометру/19°C по мокрому термометру; наружная температура: 35°C по сухому термометру/24°C по мокрому термометру.
2. Теплопроизводительность: температура в помещении 20°C по сухому термометру; наружная температура: 7°C по сухому термометру/6°C по сухому термометру.
3. Длина трубопровода: эквивалентная длина трубопровода: 7,5 м, разница уровней: 0 м.
4. Уровень звукового давления измеряется на расстоянии 1,4 м ниже блока.
5. Вышеуказанные спецификации и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Окончательные характеристики см. в технических инструкциях.