

Внутренние блоки канального типа тонкие SYSVRF 3SE DUCT S

Особенности

- Высота блока 200 мм
- Функция авторестарта
- Гидрофильное покрытие теплообменника
- Быстрое охлаждение и нагрев
- Интеллектуальный режим оттайки
- Фильтр усиленный
- DC или AC двигатель вентилятора
- Подключение дренажа справа или слева
- Различные варианты подключения плenumов



Аксессуары/опции

- Центральный пульт управления SYSVRF 3SE CWC TOUCH 02
- Управление через SYSVRF 3SE WM
- Встроенный дренажный насос с высотой подъема до 700 мм
- Декоративная решетка SYSGRILL DUCTS
- Покрытие ребер «Golden»
- Сменные фильтры



Инфракрасный
пульт ДУ
SYSVRF 3SE RC-L
(опция)



Проводной пульт ДУ
SYSVRF 3SE WC 05A
(в комплекте)

Технические характеристики

Модель		SYSVRF 3SE	DUCT S 22 D Q	DUCT S 28 D Q	DUCT S 36 D Q	DUCT S 45 D Q	DUCT S 56 D Q	DUCT S 71 D Q
Электропитание		В/Гц/ф	220-240~/50(60)/1					
Мощность	Охлаждение	кВт	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1
	Нагрев	кВт	2,6	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0
Двигатель вентилятора	Модель		FP40B-ZL	FP40B-ZL	FP40B-ZL	FP90D-ZL	FP90D-ZL	FP110A-ZL
	Бренд		Kaibang	Kaibang	Kaibang	Wolong	Wolong	Panasonic
	Тип		DC	DC	DC	DC	DC	DC
	Выходная мощность	Вт	40	40	40	90	90	110
	Скорость (Выс/Сред/ Низ)	об/мин	950/820/730	950/820/730	950/820/730	950/750/630	950/750/630	850/700/610
Расход воздуха		м³/ч	550	550	600	850	850	1150
Уровень звукового давления		дБ(А)	32	32	33	34	34	34
Внешнее статическое давление		Па	13(0~50)	13(0~50)	13(0~50)	13(0~50)	13(0~50)	13(0~50)
Размеры (ШхГхВ)	Без упаковки	мм	700x470x200	700x470x200	700x470x200	1000x470x200	1000x470x200	1300x470x200
	С упаковкой	мм	1005x580x275	1005x580x275	1005x580x275	1305x580x275	1305x580x275	1610x580x275
Вес	Нетто	кг	18,5	18,5	19	23,5	23,5	28,5
	Брутто	кг	22	22	22,5	28	28	33
Диаметры соединений	Жидкостная линия	мм	6.35(1/4)	6.35(1/4)	6.35(1/4)	6.35(1/4)	6.35(1/4)	9.52(3/8)
	Газовая линия	мм	9.52(3/8)	9.52(3/8)	12.7(1/2)	12.7(1/2)	12.7(1/2)	15.88(5/8)
	Дренаж		R3/4"(DN20)	R3/4"(DN20)	R3/4"(DN20)	R3/4"(DN20)	R3/4"(DN20)	R3/4"(DN20)
Рабочий диапазон температур наружного воздуха		°C	16~32	16~32	16~32	16~32	16~32	16~32
Площадь применения		м²	10~20	10~25	15~30	20~35	25~45	30~50

Примечания:

1. Холодопроизводительность: температура в помещении 27°C по сухому термометру/19°C по мокрому термометру; наружная температура: 35°C по сухому термометру/24°C по мокрому термометру.
2. Теплопроизводительность: температура в помещении 20°C по сухому термометру; наружная температура: 7°C по сухому термометру/6°C по сухому термометру.
3. Длина трубопровода: эквивалентная длина трубопровода: 7,5 м, разница уровней: 0 м.
4. Уровень звукового давления измеряется на расстоянии 1,4 м ниже блока.
5. Вышеуказанные спецификации и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Окончательные характеристики см. в технических инструкциях.

Модель		SYSVRF 3SE	DUCT S 22 Q	DUCT S 28 Q	DUCT S 36 Q	DUCT S 45 Q	DUCT S 56 Q	DUCT S 71 Q
Электропитание		В/Гц/ф	220~240/50/1					
Мощность	Охлаждение	кВт	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1
	Нагрев	кВт	2,6	3,2	4,0	5	6,3	8
Двигатель вентилятора	Модель		YSK-25W-4	YSK-25W-4	YSK-25W-4	YSK-35W-4	YSK-35W-4	YSK-45W-4
	Бренд		XINJUN	XINJUN	XINJUN	XINJUN	XINJUN	XINJUN
	Тип		AC	AC	AC	AC	AC	AC
	Выходная мощность	Вт	25	25	25	35	35	45
	Скорость (Турб/Выс/Сред/Низ)	об/мин	900/750/650/600	900/750/650/600	980/820/700/640	950/750/650/550	950/750/650/550	900/700/600/500
Расход воздуха (Турб/Выс/Сред/Низ)		м³/ч	550/450/380/320	550/450/380/320	600/490/410/350	900/710/620/490	900/710/620/490	1150/900/700/590
Уровень звукового давления (Выс/Сред/Низ)		дБ(А)	31/27/25	31/27/25	33/30/27	34/30/28	34/30/28	34/31/30
Внешнее статическое давление		Па	10(30)	10(30)	10(30)	10(30)	10(30)	10(30)
Размеры (ШхГхВ)	Без упаковки	мм	700x470x200	700x470x200	700x470x200	1000x470x200	1000x470x200	1300x470x200
	С упаковкой	мм	1005x580x275	1005x580x275	1005x580x275	1305x580x275	1305x580x275	1610x580x275
Вес	Нетто	кг	18,5	18,5	19	23,5	23,5	29
	Брутто	кг	22	22	23	28	28	34
Диаметры соединений	Жидкостная линия	мм	6.35(1/4)	6.35(1/4)	6.35(1/4)	6.35(1/4)	6.35(1/4)	9.52(3/8)
	Газовая линия	мм	9.52(3/8)	9.52(3/8)	12.7(1/2)	12.7(1/2)	12.7(1/2)	15.88(5/8)
	Дренаж		R3/4"(DN20)	R3/4"(DN20)	R3/4"(DN20)	R3/4"(DN20)	R3/4"(DN20)	R3/4"(DN20)
Рабочий диапазон температур наружного воздуха		°C	16~32	16~32	16~32	16~32	16~32	16~32
Площадь применения		м²	10~20	10~25	15~30	20~35	25~45	30~50

Примечания:

1. Холодопроизводительность: температура в помещении 27°C по сухому термометру/19°C по мокрому термометру; наружная температура: 35°C по сухому термометру/24°C по мокрому термометру.
2. Теплопроизводительность: температура в помещении 20°C по сухому термометру; наружная температура: 7°C по сухому термометру/6°C по сухому термометру.
3. Длина трубопровода: эквивалентная длина трубопровода: 7,5 м, разница уровней: 0 м.
4. Уровень звукового давления измеряется на расстоянии 1,4 м ниже блока.
5. Вышеуказанные спецификации и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Окончательные характеристики см. в технических инструкциях.