

Внутренние блоки настенного типа

SYSVRF 3SE WALL

Особенности

- Быстрое охлаждение и нагрев
- Низкий уровень шума
- Защита от потока холодного воздуха
- DC двигатель вентилятора
- Ночной режим
- Цифровой дисплей на передней панели
- Зазор между декоративными элементами корпуса составляет 0,3 мм
- Электронные расширительные клапаны встроены во внутренние блоки
- Удобная монтажная пластина
- Подключение дренажа слева или справа



Инфракрасный
пульт ДУ
SYSVRF 3SE RC-L
(в комплекте)



Проводной пульт ДУ
SYSVRF 3SE WC 05A
(опция)

Аксессуары/опции

- Центральный пульт управления SYSVRF 3SE CWC TOUCH 02
- Управление через SYSVRF 3SE WM
- Сменные фильтры

Технические характеристики

Модель		SYSVRF 3SE	WALL 22 D Q	WALL 28 D Q	WALL 36 D Q	WALL 45 D Q	WALL 56 D Q	WALL 71 D Q
Электропитание		В/Гц/ф	220~240/50(60)/1					
Мощность	Охлаждение	кВт	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1
	Нагрев	кВт	2,6	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0
Двигатель вентилятора	Модель		D-310-13-8C 310V	D-310-13-8C 310V	D-310-13-8C 310V	D-310-30-8 310V	D-310-30-8 310V	D-310-50-8A 310V
	Бренд		WEILING	WEILING	WEILING	WEILING	WEILING	WEILING
	Тип		DC	DC	DC	DC	DC	DC
	Выходная мощность	Вт	20	20	20	30	30	40
	Скорость (/Выс/Сред/ Низ)	об/мин	1100/1000/900	1100/1000/900	1100/1000/900	1100/1000/900	1100/1000/900	1100/1000/900
Расход воздуха (Выс/Сред/Низ)		м³/ч	520/460/400	520/460/400	520/460/400	850/750/660	850/750/660	1000/900/800
Уровень звукового давления (Выс/Сред/Низ)		дБ(А)	38/33/27	38/33/27	38/33/27	42/38/34	42/38/34	44/40/37
Размеры (ШхГхВ)	Без упаковки	мм	881x294x194	881x294x194	881x294x194	997x316x227	997x316x227	1132x330x232
	С упаковкой	мм	965x370x282	965x370x282	965x370x282	1067x385x312	1067x385x312	1205x400x317
Вес	Нетто	кг	10,5	10,5	10,5	13,5	13,5	15,5
	Брутто	кг	13,0	13,0	13,0	16,5	16,5	19,0
Диаметры соединений	Жидкостная линия	мм	6.35(1/4)	6.35(1/4)	6.35(1/4)	6.35(1/4)	6.35(1/4)	6.35(1/4)
	Газовая линия	мм	9.52(3/8)	9.52(3/8)	9.52(3/8)	12.7(1/2)	12.7(1/2)	15.88(5/8)
	Дренаж		R3/4"(DN20)	R3/4"(DN20)	R3/4"(DN20)	R3/4"(DN20)	R3/4"(DN20)	R3/4"(DN20)
Рабочий диапазон температур наружного воздуха		°C	16~32	16~32	16~32	16~32	16~32	16~32
Площадь применения		м²	10~20	10~25	15~30	20~35	25~45	30~50

Примечания:

1. Холодопроизводительность: температура в помещении 27°C по сухому термометру/19°C по мокрому термометру; наружная температура: 35°C по сухому термометру/24°C по мокрому термометру.
2. Теплопроизводительность: температура в помещении 20°C по сухому термометру; наружная температура: 7°C по сухому термометру/6°C по сухому термометру.
3. Длина трубопровода: эквивалентная длина трубопровода: 7,5 м, разница уровней: 0 м.
4. Уровень звукового давления измеряется на расстоянии 1 м ниже воздуховыпускного отверстия по горизонтали и вертикали в лаборатории завода-изготовителя.
5. Вышеуказанные спецификации и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Окончательные характеристики см. в технических инструкциях.