Внутренние блоки.4-поточный компактный кассетный

AI-W300-500Q4AE-P4

2,5 до 3,5 кВт



Четырехтрубная система

Фанкойл оснащен двумя независимыми теплообмен-никами воздухоохладителя и воздухонагревателя. Такое решение позволяет поддерживать индивидуаль-ные параметры воздушной среды в различных зонах в зависимости от предпочтения каждого пользователя.



В стандартной комплектации фанкойл оснащен инфро-красным пультом дистанционного управления, с помо-щью которого пользователь может включать, выклю-чать фанкойл, изменять режимы работы и угол накло-на жалюзи.

- Высокий уровень стандартной комплектации: дренажный насос, контроллер, инфракрасный пульт – стандартно
- Подключение к системе группового управления
- Низкий уровень шума
- Панель имеет привлекательный внешний вид

Конструктивные и функциональные исполнения:	
AI-W	Фанкойлы
300-500	Холодопроизводительность 2,5- 3,5 кВт
Q4AE	Кассетные фанкойлы с четырехсторонней раздачей воздуха
P4	Четырехтрубная система кондиционирования и отопления

Функциональные характеристики



Открытая установка в подвесном потолке | 2-х рядный теплообменник | Четырехтрубная система | Контроль температуры воды в трубопроводе | Управление - ИК пульт (Стандартно) | Управление с помо-щью проводного пульта (Опция) | Управление воздушными заслонками | Подключение к системе группового управления | Дренажный насос | Стандартный уровень шума

Технические характеристики фанкойлов AI-W300-500Q4A-P4

Модель			**AI-W300Q4AE-P4**	**AI-W400Q4AE-P4**	**AI-W450Q4AE-P4**	**AI-W500Q4AE-P4**
Расход воздуха	Расход воздуха (Высокая скорость)	м3/ч	510	680	760	850
	Расход воздуха (Средняя скорость)	м3/ч	440	580	650	730
	Расход воздуха (Малая скорость)	м3/ч	360	480	530	600
Производительность	Холодопроизводительность (Высокая скорость)	кВт	2,5	2,9	3,2	3,5
	Теплопроизводительность (Высокая скорость)	кВт	3,7	4.6	4,8	5,1
Параметры сети питающего напряжения		В/Ф/Гц	220-240/1/50			
Потребляемая мощность		Вт	50	70	82	96
Расход воды (охлаждение)		л/ч	318	396	405	439
Гидравлическое сопротивление (охлаждение)		кПа	17	23	24	27
Уровень звукового давления (высокая скорость)		дБ(А)	36	42	46	50
Трубопровод	Диаметр входящего/выходящего патрубка холодного теплоносителя	дюйм	G3/4"			
	Диаметр входящего/выходящего патрубка горячего теплоносителя	дюйм	G1/2"			
	Диаметр дренажного трубопровода, наружный	мм	25	25	25	25
Корпус	Размеры без упаковки (ШхВхГ)	мм	575x261x575	575x261x575	575x261x575	575x261x575
	Размеры с упаковкой (ШхВхГ)	мм	655x290x655	655x290x655	655x290x655	655x290x655
	Чистый вес	кг	17,5	17.5	17.5	17,5
	Вес в упаковке	кг	22,5	22,5	22,5	22,5
Панель	Размеры без упаковки (ШхВхГ)	мм	647x50x647	647x50x647	647x50x647	647x50x647
	Размеры с упаковкой (ШхВхГ)	мм	715x123x715	715x123x715	715x123x715	715x123x715
	Чистый вес/вес в упаковке	кг	3			
	Вес в упаковке	кг	5			
Электроподключения	Силовой и управляющий кабель	мм2	3x1,0			
Управление			ИК пульт управления			

Данные предоставлены для следующих условий:
- режим охлаждения - температура воды на входе +7 С, перепад температур - 5 С, температура входящего воздуха +27 С DB/+19 С WB; - режим обогрева - температура воды на входе +50 С, перепад температур - 8 С, температура входящего воздуха +20 С DB.