Внутренние блоки. Напольно-подпотолочные

AI-W150-900DB/DL

1,15 до 7,85 кВт

Двухтрубная система





Пульт управления фанкойлом контролирует температуру воды в трубопроводе, предотвращая попадание в рабо-чую зону помещения воздуха с чрезмерно высокой (при охлаждении) или низкой (при нагреве) температурой.

Тонкий корпус напольно-потолочного фанкойла поз-воляет производить установку агрегата даже в усло-виях ограниченного пространства (глубина всего лишь 225 мм).

Основные преимущества серии:-

Стильный и элегантный дизайн
- Простой монтаж и удобное обслуживание
- Воздушный фильтр в комплекте
- Низкий уровень шума

Конструктивные и функциональные исполнения:	
AI-W	Фанкойлы
150-900	Холодопроизводительность 1,15-7,85 кВт
DB	Напольные и потолочные фанкойлы в корпусе
DL	Напольные и потолочные фанкойлы без корпуса

Функциональные характеристики



Открытая установка на стене или под потолком



Скрытая установка за подвесным потолком


Управление ИК пульт и проводной пульт (Опция)


Двухтрубная система



Использование воды или антифриза


Подача, подмес, фильтрация свежего воздуха



2-х,3-х рядный теплообменник


Управление - электронный термо-стат



Класс очистки воздуха G3



Стандартный уровень шума

Технические характеристики фанкойлов AI-W150-900DB

Модель			AI-W150DB	AI-W250DB	AI-W300DB	AI-W400DB	AI-W450DB	AI-W500DB	AI-W600DB	AI-W800DB	AI-W900DB
Расход воздуха	Высокая скорость	м3/ч	255	425	510	680	756	850	1020	1360	1530
	Средняя скорость	м3/ч	215	360	430	580	650	720	870	1160	1300
	Низкая скорость	м3/ч	190	320	380	510	570	640	765	1020	1150
Производительность	Холодопроизводительность (высокая скорость)	кВт	1,15	1,87	2,53	3,27	3,97	4,85	5,64	6,52	7,85
	Теплопроизводительность (высокая скорость)	кВт	1,52	2,53	3,49	4,58	5,64	6,98	8,23	9,58	11,69
Параметры сети питающего напряжения		В/Ф/Гц	220-240/1/50								
Потребляемая мощность (стандартное давление)		Вт	27	45	44	46	46	49	77	118	137
Расход воды (охлаждение)		л/ч	198	322	435	562	683	834	970	1121	1350
Гидравлическое сопротивление (охлаждение)		кПа	16	8,8	13,7	24	22	17,4	10	20,2	21,5
Уровень звукового давления (высокая скорость)		дБ(А)	32	35	37	39	41	43	44	46	48
Корпус	Размеры без упаковки (ШхВхГ)	мм	800x626x225		1000x626x225		1200x626x225		1500x626x225		
	Размеры с упаковкой (ШхВхГ)	мм	889x722x312		1089x722x312		1289x722x312		1589x722x312		
	Чистый вес/вес в упаковке	кг	22,5/26,5	22,5/26,5	26/31	26/31	32,5/38	32,5/38	39/45	39/45	39/45
Управление			Проводной термостат								
Трубопровод	Диаметр входящего патрубка	дюйм	G3/4"								
	Диаметр выходящего патрубка	дюйм	G3/4"								
	Диаметр дренажного трубопровода	мм	16								

Данные предоставлены для следующих условий:
- режим охлаждения - температура воды на входе +7 С, перепад температур - 5 С, температура входящего воздуха +27 С DB/+19 С WB; - режим обогрева - температура воды на входе +50 С, перепад температур - 8 С, температура входящего воздуха +20 С DB.