Внутренние блоки. Настенный

AI-W250-600G

2,2 до 4,45 кВт

Двухтрубная система





В стандартной комплектации фанкойлы оборудованы многофункциональным блоком управления, который осуществляет управление трехходовым клапаном регулирования производительности, управление жалюзями воздушных заслонок, возможность интеграции в систе-мы комплексного управления.



Стандартная комплектация фанкойлов включает трехходовой клапан регулирования производительности.



Малошумный центробежный вентилятор обеспечи-вает максимальный уровень акустического комфорта.

Основные преимущества серии:

- Высокий уровень стандартной комплектации: трехходовой клапан, контроллер, инфракрасный пульт – стандартно
- Подключение к системе группового управления MD-NIM01 – стандартно
- Низкий уровень шума
- Панель имеет изящный дизайн

Конструктивные и функциональные исполнения:	
AI-W	Фанкойлы
250-600	Холодопроизводительность 2,2-4,45 кВт
G	Фанкойлы – настенные

Функциональные характеристики



Открытая установка на стене


Двухтрубная система



2-х рядный теплообменник



Контроль температуры воды в трубопроводе


Управление – ИК пульт (Стандартно)


Управление с помо-щью проводного пульта (Опция)


Управление воздушными заслонками



Подключение к системе группового управления



Низкий уровень шума

Основные технические характеристики настенных фанкойлов AI-W250-600G

Параметр / Модель блока			AI-W250G	AI-W300G	AI-W400G	AI-W500G	AI-W600G
Производительность (охлаждение)	Высокая скорость	кВт	2,2	2,64	3,08	4,07	4,45
	Средняя скорость	кВт	1,84	2,24	2,62	3,73	4,18
	Низкая скорость	кВт	1,65	2,05	2,27	3,24	3,74
Производительность (обогрев)	Высокая скорость	кВт	3,02	3,69	4,34	5,69	6,3
	Средняя скорость	кВт	2,6	3,25	3,86	5,12	567
	Низкая скорость	кВт	2,23	2,77	3,25	4,32	4,73
Электропитание		В/Ф/Гц	220-240/1/50				
Потребляемая мощность (макс.)		Вт	28	40	44	50	50
Расход воды (охлаждение)		л/ч	378	454	530	700	765
Гидравлическое сопротивление (охлаждение)		кПа	12	18	22	26	29
Уровень шума		дБ(А)	30	35	37	39	40
Расход воздуха (высокая/средняя/низкая)		м3/ч	425/360/320	510/430/380	680/580/510	850/720/640	1020/870/770
Габаритные размеры (внутренний блок)	ШхВхГ без упаковки	мм	915x210x290	915x210x290	915x210x290	1070x210x315	1070x210x315
	ШхВхГ в упаковке	мм	1020x300x385	1020x300x385	1020x300x385	1180x300x410	1180x300x410
	Вес без упаковки	кг	12	12	12	15	15
	Вес в упаковке	кг	16	16	16	19	19
Система управления			пульт ДУ				
Трубопровод	Входной патрубок воды	дюйм	G3/4"				
	Выходной патрубок воды	дюйм	G3/4"				
	Выходной дренажный патрубок (наружный диаметр)	дюйм	20	20	20	20	20

Данные предоставлены для следующих условий:
– режим охлаждения – температура воды на входе +7 С, перепад температур – 5 С, температура входящего воздуха +27 С DB/+19 С WB; – режим обогрева – температура воды на входе +50 С, перепад температур – 8 С, температура входящего воздуха +20 С DB.