AI-TRG-S-N/AI-TRG-S-E-N
Канальный тип

Aero ISIA

Серия TwinRow Gamma Slim







Канальный тип BH (стандартный)

Удобная установка:

- Разводка на несколько диффузоров позволяет охлаждать несколько помещений с использованием одного внутреннего блока.
- Все модели имеют плоское исполнение, позволяющее производить установку при ограниченной высоте подвесного потолка.
- Воздухозаборник и фильтр можно устанавливать как сзади, так и снизу.

Канальный тип KH (высокое статическое давление)

- В помещении со сверхвысокими потолками. давление воздушного потока внутреннего блока может достигать 196 Па. Кондиционер способен распространить холодный воздух по всем углам такого помещения.
- Несколько выпускных отверстий для улучшенного распределения воздуха.

Модель			AI-18TRG-S-N/ AI-18TRG-S-E-N	AI-24TRG-S-N/ AI-24TRG-S-E-N	AI-36TRG-S-N/ AI-36TRG-S-E-N	AI-48TRG-S-N/ AI-48TRG-S-E-N	AI-60TRG-S-N/ AI-60TRG-S-E-N
Номинальное напряжение		Ф-В-Гц	1,220-240~,50	1,220-240~,50	3,380-415~,50	3,380-415~,50	3,380-415~,50
охлаждение	Мощность	кВт	5,275	7,033	10,55	14,067	16,118
	Потребляемая мощность	кВт	2,13	2,6	3,82	5,19	6,225
	Сила тока	а	8,82	12,72	6,7	9,1	10,9
	EER	кВт/кВт	2,48	2,65	2,76	2,71	2,59
обогрев	Мощность	кВт	5,568	7,619	11,576	16,118	17,584
	Потребляемая мощность	кВт	1,76	2,45	3,438	4,405	5,187
	Сила тока	а	7,8	12	6	7,7	9,1
	CoP	кВт/кВт	3,16	3,05	3,41	3,66	3,39
Удаление влаги		л/ч	1,5	2,2	3,4	3,6	3,8
Максимальная потребляемая мощность		кВт	2,95	3,45	4,95	6,30	7,50
Расход воздуха (внутренний блок)	Высокая скорость	м³/ч	1150	1250	1750	1750	2300
	Средняя скорость	м³/ч	950	1050	1400	1400	1800
	Низкая скорость	м³/ч	800	900	1250	1250	1600
Звуковое давление (внутренний блок)	Высокая скорость	дБ(а)	43	45	48	50	47
	Средняя скорость	дБ(а)	37	40	40	45	40
	Низкая скорость	дБ(а)	36	38	37	40	38
Звуковое давление (внешний блок)		дБ(а)	62	62	61	63	63
Габаритные размеры (внутренний блок)	ШиринахВысотахГлубина	мм	920x210x635	920x270x635	1140x270x775	1200x300x865	1200x300x865
	Вес Нетто	кг	24	26,5	36	44,5	47
Габаритные размеры (внешний блок)	ШиринахВысотахГлубина	мм	770x550x300	845x702x363	990x965x345	900x1170x350	900x1170x350
	Вес Нетто	кг	36,5	52,7	85	93,2	97
Тип хладагента		Тип/гр	R410a/1500	R410a/1800	R410a/2400	R410a/3250	R410a/3200
Трубки хладагента	Диаметр жидкостных труб	дюйм(мм)	1/4" (6,35)	3/8" (9,52)	1/2" (12,7)	1/2" (12,7)	1/2" (12,7)
	Диаметр газовых труб	дюйм(мм)	1/2" (12,7)	5/8" (15,88)	3/4" (19,05)	3/4" (19,05)	3/4" (19,05)
	Макс. длина трубопровода	м	25	25	30	50	50
	Макс. перепад высот	м	15	15	20	25	25
Диаметр дренажной трубы		мм	25	25	25	25	25
Температура внутри помещения		°C	+17...+32	+17...+32	+17...+32	+17...+32	+17...+32
Температура вне помещения		°C	ох.: -20...+43	ох.: -20...+43	ох.: -20...+43	ох.: -20...+43	ох.: -20...+43
		°C	об.: -7...+24	об.: -7...+24	об.: -7...+24	об.: -7...+24	об.: -7...+24