AI-TRG-U-N/AI-TRG-U-E-N
Консольный тип

Серия TwinRow Gamma Universal





- Два датчика температуры в помещении позволяют точнее контролировать температуру.
- Функция охлаждения при низких температурах окружающей среды до минус 20 °С.
- Внешний блок универсальный и может работать с канальным, кассетным и потолочным внутренними блоками.
- Широкий температурный диапазон работы.
- Универсальное подключение дренажа и притока свежего воздуха.

Модель			AI-18TRG-U-N/ AI-18TRG-U-E-N	AI-24TRG-U-N/ AI-24TRG-U-E-N	AI-36TRG-U-N/ AI-36TRG-U-E-N	AI-48TRG-U-N/ AI-48TRG-U-E-N	AI-60TRG-U-N/ AI-60TRG-U-E-N
Номинальное напряжение		Ф-В-Гц	1, 220-240~,50	1, 220-240~,50	3, 380~415,50	3, 380~415,50	3, 380~415,50
охлаждение	Мощность	кВт	5,00	7,00	10,00	14,00	16,00
	Потребляемая мощность	кВт	2,0	2,5	3,6	5,0	5,6
	Сила тока	а	9,2	12,0	7,6	10,8	11,6
	EER	кВт/кВт	2,50	2,80	2,77	2,80	2,85
обогрев	Мощность	кВт	5,400	7,60	11,50	15,00	18,00
	Потребляемая мощность	кВт	1,9	2,35	3,3	4,7	5,2
	Сила тока	а	8,2	10,5	7,2	10,5	11,4
	CoP	кВт/кВт	2,84	3,23	3,48	3,19	3,46
Удаление влаги		л/ч	1,5	2,2	3,4	3,6	3,8
Максимальная потребляемая мощность		кВт	2,61	3,78	5,58	7,42	9,05
Расход воздуха (внутренний блок)	Высокая скорость	$м^3/ч$	660	1000	2030	2100	2300
	Средняя скорость	$м^3/ч$	540	780	1860	1750	1900
	Низкая скорость	$м^3/ч$	420	660	1730	1750	1900
Звуковое давление (внутренний блок)	Высокая скорость	дБ(а)	33	38	48	55	52
	Средняя скорость	дБ(а)	30	34	46	52	50
	Низкая скорость	дБ(а)	29	32	44	48	49
Звуковое давление (внешний блок)		дБ(а)	56	59	60	60	60
Габаритные размеры (внутренний блок)	ШиринахВысотахГлубина	мм	1015x275x720	1260x270x555	1230x290x790	1230x290x790	1235x330x830
	Вес Нетто	кг	31	33	46	53	56
Габаритные размеры (внешний блок)	ШиринахВысотахГлубина	мм	955x700x395	955x700x395	980x790x425	1120x1110x440	980x1350x410
	Вес Нетто	кг	53	61	69	103	118
Тип хладагента		Тип/гр	R410a/1300	R410a/1500	R410a/2200	R410a/3700	R410a/4100
Трубки хладагента	Диаметр жидкостных труб	дюйм(мм)	1/4``(6,35)	3/8``(9,52)	3/8``(9,52)	1/2``(12,7)	1/2``(12,7)
	Диаметр газовых труб	дюйм(мм)	1/2``(12,7)	5/8``(15,88)	3/4``(19,05)	3/4``(19,05)	3/4``(19,05)
	Макс. длина трубопровода	м	20	25	30	50	50
	Макс. перепад высот	м	15	15	15	30	30
Диаметр дренажной трубы		мм	30	20	20	20	30
Температура внутри помещения		°С	+16...+30	+16...+30	+16...+30	+16...+30	+16...+30
Температура вне помещения		°С	ох.: 0...+43	ох.: 0...+43	ох.: 0...+43	ох.: 0...+43	ох.: 0...+43
		°С	об.: -7...+24	об.: -7...+24	об.: -7...+24	об.: -7...+24	об.: -7...+24