AI-CRA/AI-CRAE

Серия CommonRow Alpha











Устойчивость к перепадам напряжения. Возможно оснащение низкотемпературным комплектом до -30°С и до -40°С.



Модель			AI-07CRA/ AI-07CRAE	AI-09CRA/ AI-09CRAE	AI-12CRA/ AI-12CRAE	AI-18CRA/ AI-18CRAE	AI-24CRA/ AI-24CRAE	AI-28CRA/ AI-28CRAE
Номинальное напряжение		Ф-В-Гц	1,220-240~,50	1,220-240~,50	1,220-240~,50	1,220-240~,50	1,220-240~,50	1,220-240~,50
охлаждение	Мощность	кВт	2,25	2,638	3,223	4,7	6,15	8,0
	Потребляемая мощность	кВт	0,700	0,822	1,004	1,46	1,90	2,85
	Сила тока	а	2,97	3,64	4,45	10,9	12,6	16,1
	EER	кВт/кВт	3,21	3,21	3,21	3,22	3,24	2,81
обогрев	Мощность	кВт	2,3	2,82	3,516	4,9	6,5	8,8
	Потребляемая мощность	кВт	0,637	0,781	0,973	1,43	1,90	2,7
	Сила тока	а	2,92	3,46	4,5	6,9	8,43	11,74
	CoP	кВт/кВт	3,61	3,61	3,61	3,43	3,42	3,26
Удаление влаги		л/ч	0,6	1	1,2	1,6	2	3
Максимальная потребляемая мощность		кВт	1,050	1,200	1,500	1,980	2,700	3,900
Расход воздуха (внутренний блок)	Высокая скорость	м³/ч	360	400	550	780	780	1100
	Средняя скорость	м³/ч	320	320	450	650	65	1090
	Низкая скорость	м³/ч	290	250	330	550	550	900
Звуковое давление (внутренний блок)	Высокая скорость	дБ(а)	35	35	39	45	42	49
	Средняя скорость	дБ(а)	31	31	36	41	39	47
	Низкая скорость	дБ(а)	28	28	33	37	35	45
Звуковое давление (внешний блок)		дБ(а)	48	49	52	55	56	58
Габаритные размеры (внутренний блок)	ШиринахВысотахГлубина	мм	730x254x170	790x265x174	845x275x180	940x298x200	940x298x180	1178x326x253
	вес Нетто	кг	8	8	9	13	13	17,5
Габаритные размеры (внешний блок)	ШиринахВысотахГлубина	мм	720x428x310	720x428x310	776x540x320	848x540x320	913x680x378	1018x840x412
	вес Нетто	кг	22,5	26	29	40	46	72
Тип/вес хладагента		Тип/гр	R410a/600	R410a/630	R410a/830	R410a/1150	R410a/1450	R410a/2600
Трубки хладагента	диаметр жидкостных труб	дюйм(мм)	1/4``(6,35)	1/4`` (6,35)	1/4`` (6,35)	1/4`` (6,35)	1/4`` (6,35)	3/8``(9,53)
	диаметр газовых труб	дюйм(мм)	3/8`` (9,53)	3/8`` (9,53)	1/2``(12,7)	1/2`` (12,7)	1/2`` (12,7)	5/8``(15,9)
	Максимальная длина трубопровода	м	15	15	20	25	25	30
	Максимальный перепад высот	м	10	10	10	10	10	15
Температура вне помещения		°С	ох.: +18...+43	ох.: +18...+43	ох.: +18...+43	ох.: +18...+43	ох.: +18...+43	ох.: +18...+43
		°С	об.: -7...+24	об.: -7...+24	об.: -7...+24	об.: -7...+24	об.: -7...+24	об.: -7...+24