AI-CRB/AI-CRBE

Серия CommonRow Betta







Энергетическая Эффективность Класс А

R410A

Возможно оснащение низкотемпературным комплектом до -30°С и до -40°С.

Модель			AI-07CRB/ AI-07CRBE	AI-09CRB/ AI-09CRBE	AI-12CRB/ AI-12CRBE	AI-18CRB/ AI-18CRBE	AI-24CRB/ AI-24CRBE	
Номинальное напряжение		Ф-В-Гц	1,220-240~,50	1,220-240~,50	1,220-240~,50	1,220-240~,50	1,220-240~,50	
охлаждение	Мощность	кВт/BTU	2,05/7000	2,51/8600	3,49/11900	5,129/17500	7,03/23900	
	Потребляемая мощность	кВт	0,64	0,78	1,073	1,574	2,2	
	Сила тока	а	3,0	3,6	4,8	7,3	10,2	
	EER	кВт/кВт	3,21	3,21	3,21	3,26	3,21	
обогрев	Мощность	кВт/BTU	2,25/8000	2,784/9500	3,72/12500	5,263/19000	7,18/24000	
	Потребляемая мощность	кВт	0,64	0,73	1,08	1,45	2,18	
	Сила тока	а	2,8	3,4	5,1	6,7	10	
	CoP	кВт/кВт	3,5	3,6	3,4	3,6	3,21	
Удаление влаги		л/ч	0,6	1	1,5	2,0	2,2	
Максимальная потребляемая мощность		кВт	0,8	1,0	1,4	2,0	2,9	
Расход воздуха (внутрений блок)	Высокая скорость	м³/ч	480	480	550	780	980	
	Средняя скорость	м³/ч	360	370	480	670	670	
	Низкая скорость	м³/ч	300	300	400	550	550	
Звуковое давление (внутрений блок)	Высокая скорость	дБ(а)	36	36	38	48	48	
	Средняя скорость	дБ(а)	34	34	36	46	46	
	Низкая скорость	дБ(а)	32	32	34	44	44	
Звуковое давление (внешний блок)		дБ(а)	50	50	55	58	60	
Габаритные размеры (внутрений блок)	ШиринахВысотахГлубина	мм	718x240x180	718x240x180	770x240x180	900x280x202	900x280x202	
	Вес Нетто	кг	7	7	8	9	9	
Габаритные размеры (внешний блок)	ШиринахВысотахГлубина	мм	600x500x232	705x550x300	700x552x256	760x552x256	820x605x300	
	Вес Нетто	кг	21	21,5	27	39	60	
Тип/вес хладагента		Тип/гр	R410a/510	R410a/510	R410a/780	R410a/1100	R410a/1250	
Трубки хладагента	диаметр жидкостных труб	дюйм	1/4"(6,35)	1/4"(6,35)	1/4"(6,35)	1/4"(6,35)	3/8"(9,53)	
	диаметр газовых труб	дюйм	3/8"(9,53)	3/8"(9,53)	3/8"(9,53)	1/2"(12,7)	5/8"(15,9)	
	Максимальная длина трубопровода	м	15	15	15	15	15	
	Максимальный перепад высот	м	5	5	5	5	5	
Температура внутри помещения		°С	+16...+32	+16...+32	+16...+32	+16...+32	+16...+32	
Температура вне помещения		°С	ох.: +18...+43	ох.: +18...+43	ох.: +18...+43	ох.: +18...+43	ох.: +18...+43	
		°С	об.: -7...+24	об.: -7...+24	об.: -7...+24	об.: -7...+24	об.: -7...+24	