Мультизональные системы VRF Air

AI-IB018...056-T3-B-F Внутренние блоки UNI. Канальный низконапорный



Сверхтонкий корпус

Экономичные электродвигатели вентиляторов обеспечивают высокую производительность в режиме охлаждения и в режиме нагрева. Особенностью электродвигателей является высокий уровень энергетической эффективности. Это позволяет сократить эксплуатационные расходы, связанные с энергопотреблением.

Центробежные вентиляторы соответствуют высоким стандартам качества. Конструкция и геометрия лопаток вентилятора обеспечивает высокую производительность при низком уровне шума.



AI-12B
(опция)



AI-90A-E
(опция)



AI-29B/BK
(опция)



AI-05/BG
(в комплекте)

основные преимущества серии:

- Компактные размеры, экономия монтажного пространства
- Супертонкий корпус – 190 мм
- Низкий уровень шума – до 21 дБ(а)
- Скрытая установка
- Встроенный электронный расширительный вентиль

Модель			AI-IB018-T3-B-F	AI-IB022-T3-B-F	AI-IB028-T3-B-F	AI-IB036-T3-B-F	AI-IB045-T3-B-F	AI-IB056-T3-B-F
Питание		Ф-В-Гц	1-220~240-50					
Охлаждение	Производительность	кВт	1,8	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6
	Потребляемая мощность	Вт	40	40	40	40	40	56
Нагрев	Производительность	кВт	2,2	2,6	3,2	4	5	6,3
	Потребляемая мощность	Вт	40	40	40	40	40	56
Номинальный ток		А	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,24
Расход воздуха (выс./сред./низк.)		м³/ч	446/323/250	446/323/250	527/359/267	527/359/267	767/634/512	767/634/512
Внешнее статическое давление		Па	5					
Уровень звукового давления (выс./сред./низк.)		дБ(а)	33/27/21	34/29/21	36/34/30	36/34/30	37/35/31	37/35/31
Габаритные размеры	Размер без упаковки(ШхВхГ)	мм	850x190x405	850x190x405	850x190x405	850x190x405	1030x190x430	1030x190x430
	Размер в упаковке(ШхВхГ)	мм	903x277x445	903x277x445	903x277x445	903x277x445	1084x277x472	1084x277x472
	Вес Нетто/В упаковке	кг	11,5/14,5	11,5/14,5	11,5/14,5	11,5/14,5	14/17,5	14/17,5
Диаметры труб	Жидкостная линия	дюйм	1/4``	1/4``	1/4``	1/4``	1/4``	3/8``
	Газовая линия	дюйм	1/2``	1/2``	1/2``	1/2``	1/2``	5/8``
	дренажные патрубки	мм	20					