Мультизональные системы VRF Air

AI-IB022...140-T2-BA-F

Внутренний блок UNI. Канальный средненапорный



Обычно внутренние блоки комплектуются воздушным фильтром. Конструкция внутреннего блока обеспечивает простой доступ к воздушному фильтру для проведения технического обслуживания.

Внутренние блоки комплектуются встроенным дренажным насосом (опционально).



AI-12B
(опция)



AI-90A-E
(опция)



AI-29B/BK
(опция)



AI-05/BG
(в комплекте)

Основные преимущества серии:

- Множество вариантов конструктивных исполнений и опций
- Воздухозаборник и фильтр можно устанавливать как сзади, так и снизу
- Встроенный электронный расширительный вентиль
- Встроенный дренажный насос
- Воздушный фильтр в комплекте
- Возможность подмеса свежего воздуха
- Автоматическая адресация

Модель			AI-IB022-T2-BA-F	AI-IB028-T2-BA-F	AI-IB036-T2-BA-F	AI-IB045-T2-BA-F	AI-IB056-T2-BA-F	AI-IB071-T2-BA-F	AI-IB080-T2-BA-F	AI-IB090-T2-BA-F	AI-IB112-T2-BA-F	AI-IB140-T2-BA-F
Питани		Ф-В-Гц	1-220~240-50									
о хлаждение	Производительность	кВт	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	8	9	11,2	14
	Потребляемая мощность	Вт	57	57	61	92	92	125	198	200	313	274
Нагрев	Производительность	кВт	2,6	3,2	4	5	6,3	8	9	10	12,5	15,5
	Потребляемая мощность	Вт	59	57	61	92	92	149	198	200	313	274
Номинальный ток		А	0,28	0,28	0,28	0,5	0,5	0,7	1	1	1,8	1,55
Расход воздуха (выс./сред./низк.)		$м^3/ч$	570/530/410/320	570/530/410/320	570/530/410/320	958/850/667/583	958/850/667/583	1314/998/820/607	1400/1226/1018	1400/1226/1018	1752/1552/1389	1918/1539/1250
Внешнее статическое давление		Па	10(10~30)	10(10~30)	10(10~30)	10(10~30)	10(10~30)	10(10~30)	20(10~50)	20(10~50)	40(10~80)	40(10~80)
Уровень звукового давления (выс./сред./низк.)		дБ(А)	38/35/32	38/35/32	40/38/36	41/39/36	41/39/36	42/40/35	45/40/37	45/40/37	48/42/38	48/43/39
Габаритные размеры	Размер без упаковки(ШхВхГ)	мм	700x210x635	700x210x635	700x210x635	920x210x635	920x210x635	1140x210x635	1140x270x775	1140x270x775	1140x270x775	1200x300x865
	Размер в упаковке(ШхВхГ)	мм	915x290x655	915x290x655	915x290x655	1135x290x655	1135x290x655	1355x290x655	1355x350x795	1355x350x795	1355x350x795	1385x375x920
	Вес Нетто/В упаковке	кг	21,5/26	21,5/26	22/27	27/32	27/32	31,8/35,8	38/46,5	40/48	40/48	49/58
Диаметры труб	Жидкостная линия	дюйм	1/4``	1/4``	1/4``	1/4``	3/8``	3/8``	3/8``	3/8``	3/8``	3/8``
	Газовая линия	дюйм	1/2``	1/2``	1/2``	1/2``	5/8``	5/8``	5/8``	5/8``	5/8``	5/8``
	дренажные патрубки	мм	25									