Мультизональные системы VRF Air

AI-IB400...560-T1-F Внутренние блоки UNI. Канальный высоконапорный большой производительности



Высоконапорные вентиляторы обеспечивают подачу и распределение воздуха по сложной системе воздуховодов. Крыльчатка тщательно сбалансирована, что обеспечивает низкий уровень шума.



AI-12B
(опция)



AI-90A-E
(опция)



AI-29B/BK
(опция)



AI-05/BG
(в комплекте)

основные преимущества серии:

- Возможность подмеса свежего воздуха
- Встроенный электронный расширительный вентиль
- Внешнее статическое давление до 200 Па.
- Фильтрация воздуха - класс G4
- Автоматическая адресация

Модель			AI-IB400-T1-F	AI-IB450-T1-F	AI-IB560-T1-F
Питание		Ф-В-Гц	1-220~240-50		
Охлаждение	Производительность	кВт	40	45	56
	Потребляемая мощность	Вт	2700	2700	3400
Нагрев	Производительность	кВт	45	50	63
	Потребляемая мощность	Вт	2700	2700	3400
Номинальный ток		А	12,5	12,5	15,5
Расход воздуха (выс./сред./низк.)		$м^3$/ч	7468/6047/4989	7468/6047/4989	9506/7897/6550
Внешнее статическое давление		Па	50~200	50~200	50~200
Уровень звукового давления (выс./сред./низк.)		дБ(А)	61/59/56	61/59/56	63/60/57
Габаритные размеры	Размер без упаковки(ШхВхГ)	мм	1970x668x858,5	1970x668x858,5	1970x668x858,5
	Размер в упаковке(ШхВхГ)	мм	2095x800x964	2095x800x964	2095x800x964
	Вес Нетто/В упаковке	кг	232/245	232/245	232/245
Диаметры труб	Жидкостная линия	дюйм	1/2`` x 2	3/8`` x 2	3/8`` x 2
	Газовая линия	дюйм	5/8`` x 2	5/8`` x 2	5/8`` x 2
	дренажные патрубки	мм	32		