Мультизональные системы VRF Air

AI-IB125...280-T1-NA-F

Внутренний блок UNI. Канальный высоконапорный со с 100% притоком свежего воздуха



Для подачи и обработки свежего воздуха

Высокое качество воздушной среды в помещениях может быть обеспечено за счет обработки и подачи в рабочие зоны свежего воздуха и одновременной обработки рециркуляционного воздуха.

Внешнее статическое давление внутренних блоков составляет 225 Па, что достаточно для подачи воздуха по сложной системе воздуховодов.



AI-12B
(опция)



AI-90A-E
(опция)



AI-29B/BK
(опция)



AI-05/BG
(в комплекте)

основные преимущества серии:

- Управление с помощью проводного пульта или системы группового управления
- Высокий уровень энергетической эффективности в режиме охлаждения и теплового насоса
- Инновационная система подачи воздуха
- Внутренний блок может работать совместно с любыми внутренними и наружными блоками Aero IXIA VRF Air
- Автоматическая адресация

Модель			AI-IB125-T1-NA-F	AI-IB140-T1-NA-F	AI-IB200-T1-NA-F	AI-IB250-T1-NA-F	AI-IB280-T1-NA-F
Питание		Ф-В-Гц	1-220~240-50				
охлаждение	Производительность	кВт	12,5	14	20	25	28
	Потребляемая мощность	Вт	461	461	1063	1063	1063
Нагрев	Производительность	кВт	10,5	12	18	20	22
	Потребляемая мощность	Вт	461	461	1063	1063	1063
Номинальный ток		А	2,3	2,3	5,3	5,3	5,3
Расход воздуха (выс./сред./низк.)		м³/ч	1700/1350/1050	1500/1396/1221	1936/1721/1511	2117/1950/1644	2988/2670/2229
Внешнее статическое давление		Па	30~220	30~220	50~260	50~260	50~260
Уровень звукового давления (выс./сред./низк.)		дБ(А)	54/52/50	54/52/50	54/53/51	55/54/52	55/54/52
Габаритные размеры	Размер без упаковки(ШхВхГ)	мм	1210x400x606	1200x400x600	1425x500x928	1425x500x928	1425x500x928
	Размер в упаковке(ШхВхГ)	мм	1436x450x768	1436x450x768	1509x522x964	1509x522x964	1509x522x964
	Вес Нетто/В упаковке	кг	69,5/76	69,5/76	115/125	115/125	115/125
диаметры труб	Жидкостная линия	дюйм	3/8``	3/8``	3/8``	3/8``	3/8``
	Газовая линия	дюйм	5/8``	5/8``	5/8``	5/8``	5/8``
	дренажные патрубки	мм	32				