Мультизональные системы VRF Air

AI-IB022...056-Q4-A-F Внутренние блоки UNI. 4-поточный компактный касетный



Компактный корпус 600 x 600 мм

Угол поворота первой створки жалюзи составляет 40~42°C, второй створки 37~38°C. Такая конструкция обеспечивает наиболее равномерное распределение воздушного потока по помещению.



AI-12B
(опция)



AI-90A-E
(опция)



AI-29B/BK
(опция)



AI-05/BG
(в комплекте)

основные преимущества серии:

- Компактный корпус упрощает монтаж
- Встроенная дренажная помпа - высота подъема 500 мм
- Улучшенные эргономические параметры
- Соответствует размеру стандартной ячейки подвесного потолка
- Встроенный электронный расширительный вентиль
- Изящный дизайн декоративной панели
- Автоматическая адресация

Модель			AI-IB022-Q4-A-F	AI-IB028-Q4-A-F	AI-IB036-Q4-A-F	AI-IB045-Q4-A-F	AI-IB056-Q4-A-F
декоративная панель			AI-IB-Q4A				
Питание		Ф-В-Гц	1-220~240-50				
охлаждение	Производительность	кВт	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6
	Потребляемая мощность	Вт	51	52	56	56	56
Нагрев	Производительность	кВт	2,4	3,2	4	5	6,3
	Потребляемая мощность	Вт	48	48	56	56	56
Расход воздуха (выс./сред./низк.)		м³/ч	414/313/238	414/313/238	521/409/314	521/409/314	610/521/409
Уровень звукового давления (выс./сред./низк.)		дБ(а)	38/33/23	38/33/23	41/35/28	41/35/28	41/35/28
Габаритные размеры (внутреннего блока)	Размер без упаковки(ШхВхГ)	мм	570x265x570				
	Размер в упаковке(ШхВхГ)	мм	675x285x675				
	Вес Нетто/В упаковке	кг	17,5/22		19/23,5		
Габаритные размеры (панели)	Размер без упаковки(ШхВхГ)	мм	647x50x647				
	Размер в упаковке(ШхВхГ)	мм	705x113x705				
	Вес Нетто/В упаковке	кг	3/5				
Диаметры труб	Жидкостная линия	дюйм	1/4``	1/4``	1/4``	1/4``	3/8``
	Газовая линия	дюйм	1/2``	1/2``	1/2``	1/2``	5/8``
	дренажные патрубки	мм	20				