Мультизональные системы VRF Air

Внутренний блок UNI. 4-поточный кассетный

AI-IB028...140-Q4-E-F

Тонкий корпус



Простая интеграция в системы кондиционирования в соответствии с индивидуальными особенностями помещений. (Тонкий корпус позволяет производить установку агрегата даже в условиях ограниченного пространства).

Угол поворота первой створки жалюзи составляет 40~42 градуса, второй створки – 37~38 градусов. Такая конструкция обеспечивает наиболее равномерное распределение воздушного потока по помещению.



AI-12B
(опция)



AI-90A-E
(опция)



AI-29B/BK
(опция)



AI-05/BG
(в комплекте)

основные преимущества серии:

- Низкий уровень шума
- Раздача воздуха в четырех направлениях
- Возможность подмеса свежего воздуха
- Встроенная дренажная помпа в стандартной комплектации
- Цифровой индикатор на панели отображает параметры работы блока
- Тонкий корпус агрегата – всего лишь 230 мм
- Встроенный электронный расширительный вентиль
- Автоматическая адресация

Модель			AI-IB028-Q4-E-F	AI-IB036-Q4-E-F	AI-IB045-Q4-E-F	AI-IB056-Q4-E-F	AI-IB071-Q4-E-F	AI-IB080-Q4-E-F	AI-IB090-Q4-E-F	AI-IB100-Q4-E-F	AI-IB112-Q4-E-F	AI-IB140-Q4-E-F
декоративная панель			AI-IB-Q4C									
Питание		Ф-В-Гц	1-220~240-50									
охлаждение	Производительность	кВт	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	8	9	10	11,2	14
	Потребляемая мощность	Вт	80	80	75	75	82	97	160	160	160	170
Нагрев	Производительность	кВт	3,2	4	5,0	6,3	8	9	10	11	12,5	15
	Потребляемая мощность	Вт	80	80	75	75	82	97	160	160	160	170
Номинальный ток		А	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,7	0,7	0,7	0,8
Расход воздуха (выс./сред./низк.)		м³/ч	847/766/640		864/755/658		1157/955/749	1236/973/729	1540/1300/1120			1800/1500/1280
Уровень звукового давления (выс./сред./низк.)		дБ(а)	42/38/35				45/42/39		48/45/43			50/47/44
Габаритные размеры (внутреннего блока)	Размер без упаковки (ШхВхГ)	мм	840x230x840						840x300x840			
	Размер в упаковке (ШхВхГ)	мм	955x247x955						955x317x955			
	Вес Нетто/В упаковке	кг	24/28	24/28	26/30	26/30	26/30	26/30	32/37	32/37	32/37	32/37
Габаритные размеры (панели)	Размер без упаковки (ШхВхГ)	мм	950x46x950									
	Размер в упаковке (ШхВхГ)	мм	1000x60x1000									
	Вес Нетто/В упаковке	кг	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8
диаметры труб	Жидкостная линия	дюйм	1/4``	1/4``	1/4``	3/8``	3/8``	3/8``	3/8``	3/8``	3/8``	3/8``
	Газовая линия	дюйм	1/2``	1/2``	1/2``	1/2``	5/8``	5/8``	5/8``	5/8``	5/8``	5/8``
	дренажные патрубки	мм	28,5									